

NEC MultiSync® P221W



Professionella, breda kontorsskärmar (16:10 format) - är mycket flexibla och har enastående ergonomiska egenskaper

- Utmärkt visningsvinkel med minimal färgförskjutning tack vare S-PVA LCD-teknologi
- ErgoDesign®: stativ med inställbar höjd (150 mm), vridning (340°), och stående (90°)
- Maskinvarukalibrering av färg via programmerbar 10-bitars LUT
- Flexibel installation (VESA-standard), med snabbfästmåttstativ
- Stabil och utmärkt bildkvalitet med avancerad NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.

NEC Display Solutions

Bildskärmsteknik	S-PVA TFT
Skärmstorlek [tum/cm]	22,0 / 55,9
Pixelpitch [mm]	0,282
Betraktningvinkel [°]	178 vågrätt/178 lodrätt (typ. vid kontrast 10:1) 178 vågrätt/178 lodrätt (typ. vid kontrast 5:1)
kontrast (typ.)	1000:1
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]	300
Responstid (typ.) [ms]	6 (grå-grå), 16 (7 vit/svart; 9 svart/vit)
Färger [milj.]	16,7
Horisontalfrekvens [kHz]	31,5 - 83,0
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal upplösning	1680 x 1050 vid 60 Hz
Understödda upplösningar	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Kontakter	Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Inställningsfunktioner	Automatisk inställning; Avancerad NTAA (avancerad automatisk non-touch-inställning); EcoMode; Fininställning (analog); Färgtemperaturstyrning; Information om bildskärmen; Kontrast; Ljusstyrka; Programmerbar 10-bit LUT; Spärr av on-screen-display (OSD); sRGB; Tidur för avstängning; Välja språk
Säkerhet och ergonomi	CE; TCO 03; TÜV ergonomi; TÜV GS; Energy Star; FCC klass B; PCTGost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixelbortfall klass II); MPR II/ MPR III; RoHS; NECO Green IT
Effektbehov i aktivt läge [W]	62 (typ.); 50 (ecoläge)
Effektbehov i energisparläge [W]	2
Strömförsörjning	100-120 V/220-240 V; 0,95 A/0,4 A; Inbyggd strömförsörjning
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	+5 till +35
Luftfuktighet (drift) [%]	20 til 80
VESA-fäste [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höj- och sänkbart stativ [mm]	150
Skärmlutning [°] / vridaxel [°]	-5 till +30 / 0° (liggande) till 90° (stående)
Svängtapp [°]	340
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	506,4 x 410,0 x 247,3
Bezel-bredd [mm]	15,0
Kabelhantering	ja
Kensingtonlås	ja
Fördelar	16:10 Storformat; Carbon Savings Meter; Kompatibel med NaViSet® och NaViSet® Administrator; Rapid Response-teknik
Ljutfunktioner	Tillval: MultiSync® Soundbar 90
Färgversioner	Frontinfattning i silver; vit skåpbaksida Bezel med svart framsida, hölje med svart baksida
Innehåll i leverans	Bildskärm; Nätkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Förteckning över säljkontor; Bruksanvisning
Garanti	3 års qaranti inbeoripet bakkbelysning



e-mail: info@nec-displays-se.com