



CROWN ELECTRIC SCREEN

Smart designad elektrisk skärm där duktyget kommer ut framtill på dukkassetten, tack vare detta skapas ett mellanrum på ca 7 cm mellan väggen och duken. Det betyder att du på ett enkelt sätt kan hänga Crown både ovanför tavlor och whiteboards. Det nya smarta upphängningssystemet gör att du kan hänga duken i tak eller på vägg.

DUKKASSETTEN/FÄRG

Dukkassetten är tillverkad i aluminium och är lackerad i mattvit pulverlack.

FJÄRRKONTROLL

Duken manövreras via trådlös fjärrkontroll eller kontroll-dosan som sitter monterad på elsladden. Fjärrstyrningen är av RF-typ och har en räckvidd på minst 20 meter inomhus. RF-baserade styrsystem kräver inte visuell kontakt mellan sändare och mottagare, vilket innebär att alla dukens komponenter kan döljas bakom t.ex. paneler eller möbler.

EL

Elsladden på dukarna är ca fem meter lång. Efter halva sladdens längd sitter kontroll-dosan monterad, som även fungerar som mottagare för den trådlösa fjärrkontrollen. Alla Kingpin-dukar är CE-märkta och anpassade för 230 V nätspänning (230 V / 50-60 Hz / 3,5 A). Glassäkring i kontroll-dosan är på 5 A.

MOTOR

Motorn är en tubmotor som sitter monterad i dukaxeln. Den maximala kontinuerliga drifttiden är fem minuter, därefter kan motorns automatiska överhettningsskydd aktiveras.

DUKTYG/GAIN

Duktyget är mattvit bomullsväv som är behandlad för slät yta och goda bildegenskaper. Dukens gainvärde är 1.0.

SVARTA KANTER/BLACKDROP

Dukens bildyta omges av 5 cm breda svarta kanter på bägge sidor och underkant. Ovanför bildytan finns en blackdrop på 10-40 cm beroende på storlek och format, se teknisk spec nedan. Denna Kingpin-duk har svart baksida för bästa svärta, kontrast och för att minska ljusgenomsläpp.

ÄNDLÄGEN

Dukens ändlägen är justerbara. Justeringsskruvar sitter i motorn som man kommer åt på kassetten högra undersida

TECHNICAL SPECIFICATION CROWN ELECTRIC SCREEN

Article number	Size	Format	Gain matte white	Fabric size (mm)	Borders (mm)	Black drop (mm)	Viewing area (mm)	Length cassette (mm)	Hight cassette (mm)	Depth cassette (mm)	Weight Net/Gross (Kg)	Packaging L x W x H (mm)
CES150-4:3	69"	4:3	1,0	1500x1700	50	400	1400x1050	1610	103	97	8/9	1870x130x130
CES150-16:9	63"	16:9	1,0	1500x1440	50	400	1400x788	1610	103	97	8/9	1870x130x130
CES180-4:3	84"	4:3	1,0	1800x1930	50	400	1700x1275	1910	103	97	9/10	2170x130x130
CES180-16:9	77"	16:9	1,0	1800x1610	50	400	1700x956	1910	103	97	9/10	2170x130x130
CES210-4:3	98"	4:3	1,0	2100x2150	50	400	2000x1500	2210	103	97	10/11	2470x130x130
CES210-16:9	90"	16:9	1,0	2100x1780	50	400	2000x1125	2210	103	97	10/11	2470x130x130
CES240-4:3	113"	4:3	1,0	2400x2030	50	100	2300x1725	2510	103	97	11/13	2770x130x130
CES240-16:9	104"	16:9	1,0	2400x1590	50	100	2300x1294	2510	103	97	11/13	2770x130x130
CES270-4:3	128"	4:3	1,0	2700x2250	50	100	2600x1950	2810	103	97	12/14	3070x130x130
CES270-16:9	117"	16:9	1,0	2700x1760	50	100	2600x1463	2810	103	97	12/14	3070x130x130