



Skriv ut fler affärsdokument och en större mängd internt marknadsföringsmaterial med en kraftfull skrivare i HP Color LaserJet CP2020-serien. Lättanvänd med hastigheter på upp till 20 sid/min A4 i svartvitt och färg och en fantastisk färgkvalitet med HP ColorSphere-toner.



HP Color LaserJet CP2025n skrivare



HP Color LaserJet CP2025dn skrivare

Passar bäst för oadministrerade små och medelstora företag där produktiva enskilda användare och mindre arbetsgrupper (från 1 till 8 användare) behöver en snabb, pålitlig färgskrivare för att ta fram proffsigt försäljnings- och marknadsmaterial och allmänna kontorsdokument på begäran.

Gör intryck med proffsiga färgdokument som gynnar ditt företag.

Slå ett slag för ditt företag med proffsiga dokument som du skrivit ut internt med HP ColorSphere-toner med förbättrad formel och HPs originalpapper. Den beprövade allt-i-ett-tonerkassetten från HP ger konsekventa resultat. Med HP ColorSphere-toner ser du skillnad: du får tydligare utskrifter med hög glans, ett större antal klara färger och verklighetstrogen fotokvalitet. Med HP ImageREt 3600 får du exceptionell färgkvalitet på en mängd olika medier. Gör mer direkt från skrivbordet tack vare en nyskapande, utrymmesbesparande design.

Nå dina mål med den här snabba, kraftfulla skrivaren som både är enkel att använda och underhålla.

Du kan snabbt se resultaten med en hastighet på upp till 20 sid/min i både svartvitt och färg. Minska väntetiderna: Med HPs direktuppvärmningsteknik (Instant-on) skriver du snabbt ut en första sida, även från lågenergiläge. Spara tid och pengar genom att korrekturläsa dokumenten i HP Print View-programmet innan du skriver ut dem. Du kan snabbt och enkelt byta tonerkassetter via en lättåtkomlig lucka. Den lättanvända bakgrundsbelysta kontrollpanelen med två rader gör det enkelt att navigera och se skrivarens status.

Med den här tillförlitliga färglaserskrivaren kan du göra specialanpassade företagsutskrifter internt när du behöver dem.

Med hjälp av kostnadsfria marknadsverktyg från HP kan du själv skapa marknadsmaterial med hög genomslagskraft utan att behöva varken reklambyrå eller tryckeri. Med HP Print Cost Estimator kan du uppskatta kostnaderna i förväg för bättre projektplanering och beslutsunderlag. Du får tillgång till skrivarfunktioner och statusrapporter för skrivaren via en och samma skrivardrivrutin. Pålitlig nätverksutskrift via den inbyggda Ethernet/Fast Ethernet-nätverksfunktionen gör det enkelt att dela skrivaren. Spara papper och skär ned kostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift¹.

¹ Standard med CP2025dn.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Inline-färglaserteknik			
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 20 sid/min, färg: Upp till 20 sid/min Första sidan utskriven Svart: < 17,8 sek (från "klar"), färg: < 18 sek (från "klar") Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.			
Processor	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Minne	128 MB DDR2 RAM + 4 MB internt flash-minne, Utbyggbart till 384 MB via tillägg av 256 MB DDR2 på den lediga platsen.			
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 600 x 600 dpi Färg: Upp till 600 x 600 dpi			
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600			
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP-emulering av Postscript nivå 3			
Teckensnitt/fonter	84 skalbara TrueType-teckensnitt			
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 40000 sidor			
Rekommenderad sidvolym per månad	750 till 2000			
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4,23 mm, vänster: 4,23 mm, höger: 4,23 mm, längst ned: 4,23 mm			
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt	Format
	Magasin 1	ark: 50, OH-film: 50, kuvert: 10	60 till 176 g/m ² (upp till 220 g/m ² A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, med HP glättat färglaserfotopapper)	16K, kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5), vykort (standard nr 10, JIS enkelt, JIS dubbelt) 76 x 127 till 216 x 356 mm
	Magasin 2	ark: 250, kuvert: 10	60 till 163 g/m ² (upp till 176 g/m ² A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, med vykortspapper, upp till 220 g/m ² med HP glättat färglaserfotopapper)	16K, kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5), vykort (JIS enkelt, JIS dubbelt) 100 x 148 till 216 x 356 mm
	Magasin 3	ark: 250, kuvert: 10	60 till 163 g/m ² (upp till 176 g/m ² A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, med vykortspapper, upp till 220 g/m ² med HP glättat färglaserfotopapper)	16K, kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5), vykort (JIS enkelt, JIS dubbelt) 100 x 148 till 216 x 356 mm
	Duplexutskrift:			A4
	Utmatning:	Ark: Upp till 150. Kuvert: Upp till 20. OH-film: Upp till 50		
Medietyper	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålät, återvunnet, tåligt), OH-film, etiketter, kuvert			
Gränssnitt och anslutningar	Hi-Speed USB 2.0-port; inbyggd Fast Ethernet 10/100Base-TX			
Nätverksfunktioner	Via intern nätverksfunktion på kortet			
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senare Tillval: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series			

Beställningsinformation

CB494A	HP Color LaserJet CP2025n skrivare, nätkabel, CD (användarhandbok, skivarprogramvara), starthandbok, förlängning till utmatningsfack, 4 x HP Color LaserJet introduktionstonerkassetter (cyan, magenta, gul, svart) med HP ColorSphere-toner med upp till 1,200 sidor/patron (i enlighet med ISO/IEC 19798)
CB495A	HP Color LaserJet CP2025dn skrivare med automatisk dubbelsidig utskrift
Förbrukningsmaterial för laserskrivare	
CC530A	HP Color LaserJet CC530A svart tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 3 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
CC531A	HP Color LaserJet CC531A cyan tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 2 800 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
CC532A	HP Color LaserJet CC532A gul tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 2 800 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
CC533A	HP Color LaserJet CC533A magenta tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 2 800 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.



Tekniska specifikationer

Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64-bitars, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x eller senare; Novell® NetWare 3.2 eller senare (endast NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (obs: det är inte alla kombinationer av protokoll och operativsystem som stöds. Mer information hittar du på http://www.hp.com/support/net_printing), Tillval: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64-bitars)
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: valfri Pentium® II-processor eller senare, 64 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; (endast skrivardrivrutin). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller senare rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; (komplett installation). Microsoft® Windows® XP x64: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller senare rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; (endast skrivardrivrutin). Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz-processor, 512 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; (komplett installation). Windows Vista®-64: 1 GHz-processor, 512 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; (komplett installation)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller senare; PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 150 MB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet; USB-port
Programvara	Skrivardrivrutin (HP PCL 6), program för konfiguration av verktygslåda, SNP-aviseringar, DTSS, utbildningsvideo om medier och installationsprogramvara på CD-ROM.
Kontrollpanel	Bakgrundsbelyst 2-radig 16-teckens skärm på frontpanelen, 5 knappar (Avbryt jobb, Vansterpil, Högerpil, Välj, Bakåt); 2 indikatorlampor (Varning, Klar)
Skrivarhantering	Verktygslåda (rekommenderad installation) eller SNP (expressinstallation)
Uppgraderingsmöjligheter	Minnet kan uppgraderas till 384 MB; 250-arks pappersmagasin som tillval, ett extra magasin kan läggas till
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 115 till 127 V~ (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Förbrukning: Max 445 W (aktiv), max 18 W (vänteläge), max 6,7 W (viloläge), max 0,48 W (avstängd)
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 70 % RH. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,6 B(A) (utskrift vid 20 sid/min), 3,1 B (A) (klar). Ljudtryck: LpAm 53 dB (A) (aktiv), ljudlös (klar)
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 1 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav i enskilda länder
Garanti	Ett års begränsad garanti med retur till auktoriserat servicecenter. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

Tillbehör	
CB500A	HP Color LaserJet 250-arks pappersmagasin
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-stifts DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-stifts DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-stifts DIMM
Q6302A	HP 2101nw Wireless G Print Server
Anslutning	
Q6264A	HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8 m)

Service och support	
UL381E	HP Care Pack-service med retur till depå, 2 år
UL382E	HP Care Pack-service med retur till depå, 3 år
UL389PE	HP Care Pack returservice efter garantitiden, 1 år
UL386E	HP Care Pack med support nästa arbetsdag på platsen, 1 år
UL387E	HP Care Pack med support nästa arbetsdag på platsen, 2 år
UL388E	HP Care Pack med support nästa arbetsdag på platsen, 3 år
UL392PE	HP Care Pack-service nästa arbetsdag på platsen efter garantitiden, 1 år
H4513E	HP Care Pack installationservice för personlig LaserJet
H3110E	HP Care Pack nätverksinstallationservice för personlig LaserJet, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.se>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 07/08 4AA1-9986SVE

