

you can
Canon

iPF5100 / iPF6100
Storformat - utskriftslösningar

Perfekt för fotografier
och Fine Art

iPF5100 / iPF6100

17-tums och 24-tums storformatskrivarna imagePROGRAF iPF5100 och iPF6100 med 12 färgers pigmentbaserat bläck ger en av de mest omfattande färgrymderna i sin klass. Här handlar det om korrekt färgåtergivning på mängder av utskriftsmaterial, som passar perfekt för fotografier, Fine Art och provtryck.

Med sina dubbla skrivhuvuden levererar båda modellerna:

- Överlägsen kvalitet med 12 färgers ljusäkta pigmentbaserat bläck
- 2400 x 1200 dpi för utsökta reproduktioner
- Glättade A2-utskrifter på mindre än 2 minuter
- Jämn färggradering och reptåliga utskrifter med minskad kornighet och utan bronseringseffekt.



Inbyggd färgkalibrering. Inga externa enheter behövs.

Högeffektiv med upp till 4 inmatningsalternativ (iPF5100 har dessutom en extra kassett som tillval).

Kantfria utskrifter för enastående fotografiska arbeten och Fine Art.



iPF5100

We Speak Image

17 tum	24 tum	2 400 x 1 200 dpi	4 pl	12 färger	iPF5100 Glättad A2 2 minuter	iPF6100 Glättad A1 4 minuter	30 720 munstycken	Kantfri utskrift	Inbyggd färg- kalibrering
-----------	-----------	-------------------------	------	--------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------------------

- Skapa fantastiska affischer på ett enkelt sätt med Canons verktyg PosterArtist (tillval), som innehåller mer än 1 000 mallar och bilder.
- Automatisk korrigerande av snedhet, stor LCD-skärm som även visar bläcknivåerna.
- Intuitiva programvaror, bl.a. Digital Photo Front Access och Adobe Photoshop Plug-In.

Modeller Bläcktyp	iPF5100: 17 tum, iPF6100: 24 tum Pigmentbaserat LUCIA-bläck, 12 färger (MBK, BK, PC, C, M, Y, R, G, B, GY, PGY) 2400 x 1200 dpi
Max. upplösning Utskriftshastighet iPF5100: (A2 valsmat) Vanligt papper iPF6100: (A1 valsmat) Bestruket papper Glättat fotopapper Mått och vikt (netto) B x D x H, kg	0:41 (snabbtskrift) 1:07 (snabbtskrift) iPF5100: 1:14 (standard), iPF6100: 2:05 (standard) iPF5100: 2:19 (standard), iPF6100: 3:58 (standard) iPF5100: Huvudenhet 999 x 810 x 344 mm Vikt: cirka 49 kg iPF6100: Huvudenhet 1 177 x 670 x 348 mm Vikt: cirka 51 kg
Mått och vikt (förpackad) B x D x H, kg	iPF5100: Huvudenhet med palett 1 140 x 914 x 675 mm; Vikt: cirka 75 kg iPF6100: Huvudenhet med palett 1 320 x 914 x 645 mm; Vikt: cirka 77 kg
Strömförsörjning Ineffekt Strömförbrukning Strömförbrukning vid standby (i energisparläge) 220-240 V Avstängd (standby)	220-240 V AC, 50/60 Hz; 100-120 V AC, 50/60 Hz 100 W eller mindre 6 W eller mindre (9 W när IEEE1394 monterats) 1 W eller mindre (enligt regelverk i USA)
Driftsmiljö Akustisk ljudnivå Ljudtryck	Temperatur: 15-30°C, Luftfuktighet: 10-80 % (ej kondens) iPF5100: Vid drift: 51 dB (A) eller lägre, Standby: 35 dB (A) eller lägre iPF6100: Vid drift: 49 dB (A) eller lägre iPF5100: Vid drift: 6,5 dB eller lägre iPF6100: Vid drift: 6,3 dB eller lägre
Ljudeffekt	iPF5100: Vid drift: 6,3 dB eller lägre
Manöverpanel	iPF5100: Stor LCD-skärm: 16 kolumner x 1 rad, 11 tangenter, 5 lysdioder iPF6100: Stor LCD-skärm: 160 x 128 punkter, 12 tangenter
Språk i LCD-fönster	iPF5100: Engelska (US), franska, tyska, italienska, spanska, kinesiska (förenklad), koreanska, japanska (kanji); iPF6100: Ryska
Gränssnitt USB 2.0 Typ Läge	Hi-Speed Inbyggt Full Speed (12 Mbit/sek), High Speed (480 Mbit/sek), massöverföring Serie B (4-polig)
Anslutning Ethernet Typ Standard IEEE 802.3 x Full Duplex Protokoll	Inbyggt IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, iPX/SPX (Netware 3.2(U), 4.1(U), 4.11(U), 4.2(U), 5.0(U), 5.1(U)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk IEEE1394 (tillval)
Typ Standard Dataöverföringstid Anslutning Operativsystem som stöds	Kortfack IEEE1394 - 1995, P1394a, Halv duplex, Data/Strb differentiell seriell 100 / 200 / 400 Mbit/sek Enligt IEEE1394 - 1995, 6-polig, Ingen strömförsörjning Windows 2000, XP, Vista 32 bitar/64 bitar, Macintosh OS 9, OS 10, Leopard
Medföljande programvaror	imagePROGRAF Printer Driver 2007 (Win/Mac), imagePROGRAF statusmonitor, konfigurationsverktyg för utskriftsmaterial, utskriftsprogram för PhotoShop och Digital Photo Professional, Digital Photo Front-Access, Poster Artist (tillval)
Föreskrifter	CE-märkning, CB-certifiering
SKRIVHUVUD Modell Typ Konfiguration skrivhuvud Breddsteg munstycken Antal munstycken per chip Droppstorlek	PF-03 Bubble Jet on demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 2 skrivhuvuden) 1200 dpi x 2 2 560 munstycken per färg 4 pikoliter per färg
BLÄCKPATRON Modell	PFI-101 (130 ml, C, M, Y, PC, PM, R, G, B), PFI-103 (130 ml, BK, MBK, GY, PGY)
MEDIAHANTERING Papper i rulle Arkskuret	En rulle, inmatning bakifrån, utmatning på framsidan Kassett, inmatning samt utmatning från framsidan (manuell matning med låsspärr för media)

Utskriftsmaterial Papper i rulle	iPF5100/6100: Standardpapper 80/90 g/m ² , Matt Coated Paper 90/120/140 g/m ² , Extra Matt Coated Paper 180 g/m ² , Opaque Paper 120 g/m ² , High Resolution Graphic Paper - Self Adhesive 140 g/m ² , High Resolution Barrier Paper 180 g/m ² , Glossy Photo Paper 190/240 g/m ² , Satin Photo Paper 190/240 g/m ² , Inst Dry Paper Glossy 200 g/m ² , Inst Dry Paper Satin 200 g/m ² , Photo Paper High Gloss 255 g/m ² , Photo Paper Semi Matt 255 g/m ² , Photo Paper Pearl 260 g/m ² , Photo Realistic Paper 210 g/m ² , Heavy Weight Glossy Photo Paper 300 g/m ² , Heavy Weight Satin Photo Paper 300 g/m ² , Commercial Proofing Paper 200 g/m ² , Commercial RC Proofing Paper 210/270 g/m ² , Glossy Proofing Paper 195 g/m ² , Semi glossy Proofing Paper 195/255 g/m ² , Art Paper Extra Smooth 250 g/m ² , Prem Art Paper Embossed 225 g/m ² , Prem Art Paper Smooth 225 g/m ² , Water Resistant Art Canvas. iPF6100: Scrim Banner, Backlit Film, Universal Opaque Film, Roll-Up Film, Water Resistant Art Canvas, Flame-Resistant Cloth, Adhesive Matt Stretch Vinyl.
Mediaformat Papper i rulle (bredd)	iPF5100: ISO: A3, A2, Övrigt: 8", 10", 14", 16", 17", B4, B2, 300 mm, A3+ iPF6100: ISO: A1, Övrigt: 24"
Arkskuret	iPF5100: ISO: A4, A3, A3+, A2, B4, B3, B2; DIN: C4, C3, C2; JIS: B4, B3, B2, ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", Foto: 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (fotoformat USA); Affisch: 20 x 30" iPF6100: ISO: A2+, A1 DIN: JIS: B4, B3, B2; ANSI: 22 x 34" ARCH: 24 x 36", 200 x 900 mm; Övrigt: 13 x 22"
Tjocklek utskriftsmaterial	Rulle och kantskurna ark: 0,08-0,8 mm Manuell frontmatning: 0,8-1,5 mm
Max. diameter utsida rulle	150,0 mm
Storlek innerhylsa	Inre diameter på rullens hylsa: 2" / 3"
Bredd utskriftsmaterial	Papper i rulle: 203-432 mm Arkskuret: 203,2-432 mm
Minsta utskrift papperslängd	203 mm
Största utskrift papperslängd	Papper i rulle: 18 m (varierar efter operativsystem och tillämpning), Arkskuret: 1,6 m
Marginaler (övre, nedre, sidor) Rekommenderade marginaler	Papper i rulle: Överkant: 20 mm, Nederkant: 5 mm, Sidor: 5 mm Arkskuret: Överkant: 20 mm, Nederkant: 27 mm, Sidor: 5 mm
Utskriftsyta	Papper i rulle: Överkant: 3 mm, Nederkant: 3 mm, Sidor: 3 mm Papper i rulle (kantfri utskrift): Överkant: 0 mm, Nederkant: 0 mm, Sidor: 0 mm Arkskuret: Överkant: 3 mm, Nederkant: 23 mm, Sidor: 3 mm
Bredd utskriftsmaterial för kantfri utskrift	iPF5100: 257 mm (JIS B4), 329 mm (JIS A3+), 420 mm (ISO A2), 431,8 mm (ISO A2+1/7"), B2 (515 mm), A1 (594 mm) 10", 14", 16" iPF6100: 24" (610 mm)
EXTRA TILLBEHÖR Stativ Hållare för rulle (2 tumns hylsaxel med hylsfäste 3 tum och plats för kantfri utskrift) IEEE1394 Expansion Board	iPF5100: ST-11, iPF6100: ST-25 iPF5100: RH2-11, iPF6100: RH2-24 EB-05
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Bläckpatron (130 ml) Skrivhuvud Servicekassett	PFI-101 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B), PFI-103 (BK, MBK, GY, PGY) PF-03 MC-16
Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder. Den här broschyren med specifikationer över produkten har tagits fram före själva produktanseringen. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ©: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.	
Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetstabellen (papper) angående utskriftsmaterial för att se vad som rekommenderas.	
Den överlägsna kvaliteten beror på Canons originalbläck och utskriftsmaterial	



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel.: 08-744 85 00
Fax: 08-97 20 01
www.canon.se