

you can
Canon

iPF6100 / iPF6200

Storformat -
utskriftslösningar

Perfekt för fotografier, konstnärliga
tillämpningar och provtryck

iPF6100 / iPF6200

imagePROGRAF iPF6100 och iPF6200 är 24 tums (A1) storformatskrivare med pigmentbaserat bläck i 12 färger. De har konstruerats för fotografier, konst- och provtryck. iPF6200 har en inbyggd 80 GB hårddisk och Canons skrivardrivrutin som ger optimal effektivitet.

Med sina dubbla skrivhuvuden levererar skrivarna:

- Överlägsen kvalitet med 12 färgers ljusäkta pigmentbaserat bläck
- Reproduktion med 2400 x 1200 dpi
- Provtryck i A1-format på lite över 1 minut och glättade A1-utskrifter på 4 minuter
- Jämn färggradering och reptåliga utskrifter med minskad kornighet och utan bronseringseffekt



Inbyggd färgkalibrering.
Inga externa enheter behövs

Högeffektivt
arbetsflöde med
3 inmatningsalternativ

Kantfria utskrifter för enastående
fotografiska arbeten och konsttryck



iPF6100

We Speak Image

24
tum

2400
x
1200 dpi

4 pl

12
färger

Glättad A1
4 minuter

80 GB
hårddisk
(iPF6200)

30 720
munstycken

Kantfri
utskrift

Inbyggd
färg-
kalibrering

- Skapa fantastiska affischer på ett enkelt sätt med Canons verktyg PosterArtist (medlevereras i Lite-version - fullversion som tillval), som innehåller lättanvända mallar och en bilddatabas.
- Automatisk korrigerande av snedhet, stor LCD-skärm som även visar bläcknivåerna.
- Intuitiva programvaror, bl.a. Digital Photo Front Access och Adobe Photoshop Plug-In.
- 80 GB hårddisk som standard i iPF6200.

<p>Modell Bläcktyp</p> <p>Max. upplösning Utskriftshastighet (A1 valsmat) Vanligt papper Bestruket papper Glättat fotopapper Mått och vikt (netto) B x D x H/kg Strömförsörjning Ineffekt Effekt</p> <p>Strömförbrukning vid standby (i energisparläge) 220 - 240 V Avstångd (standby) Driftsmiljö Akustisk ljudnivå Ljudtryck Ljudeffekt Manöverpanel Språk på LCD-skärm</p> <p>Hårddisk Gränssnitt Typ Läge Anslutning Ethernet-typ Standard</p> <p>Protokoll</p> <p>IEEE1394 (tillval) Typ Standard Dataöverföringshastighet Anslutning Operativsystem som stöds Medföljande programvaror</p> <p>Föreskrifter</p>	<p>iPF6100/iPF6200: 24 tum LUCIA pigmentbaserat bläck, 12 färger (MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, R, G, B, GY, PGY) 2.400 x 1.200 dpi</p> <p>1:07 min (snabbtskrift) 2:05 min (standard) 3:58 min (standard)</p> <p>Huvudenhet med lastpall: 1 320 x 914 x 645 mm/vikt cirka 79 kg</p> <p>220 - 240 V AC (50/60 Hz), 100 - 120 V AC (50/60 Hz) 100 W eller lägre</p> <p>6 W eller lägre (9 W när IEEE1394 monterats) 1 W eller lägre</p> <p>Temperatur: 15-30°C, Luftfuktighet: 10-80 % (ej kondens)</p> <p>Vid drift: 49 dB (A) eller lägre, Standby: 35 dB (A) eller lägre Vid drift: 6,3 dB eller lägre</p> <p>Stor LCD-skärm: 16 kolumner x 1 rad, 11 tangenter, 5 lysdioder Engelska (US), franska, tyska, italienska, spanska, kinesiska (förenklad), koreanska, japanska (kanji), tyska</p> <p>80 GB (iPF6200) USB 2.0 Hi-Speed Inbyggt Full Speed (12 Mbit/sek), High Speed (480 Mbit/sek), massöverföring Serie B (4-polig) Inbyggt IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3 x Full Duplex IPX/SPX (Netware 3.2(J), 4.1 (J), 4.11(J), 4.2(J), 5.0(J), 5-1(J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk</p> <p>Kortfack IEEE1394 - 1995, P1394a, Halv duplex, Data/Strb differentiell seriell 100 / 200 / 400 Mbit/sek Enligt IEEE1394 - 1995, 6-polig, Ingen strömförsörjning Windows 2000, XP, Vista 32/64 bitar Macintosh OS 9, OS 10, Leopard imagePROGRAF Printer Driver 2007 (Win/Mac), imagePROGRAF Status Monitor, konfigurationsverktyg för utskriftsmaterial, utskriftsprogram för Photoshop, Digital Photo Professional, Digital Photo Front-Access, PosterArtist Lite CE-märkning, CB-certifiering</p>
<p>SKRIVHUVUD Modell Typ Konfiguration skrivhuvud Breddsteg munstycken Antal munstycken per chips Droppstorlek</p>	<p>PF-03 Bubble Jet on demand 6 färger integrerad typ (6 chips per skrivhuvud x 2 skrivhuvuden) 1 200 dpi x 2 2 560 munstycken per chips 4 pl per färg</p>
<p>BLÄCKPATRON Modell</p>	<p>PFI-101 (130 ml, C, M, Y, PC, PM, R, G, B) PFI-103 (130 ml, BK, MBK, GY, PGY)</p>

<p>MEDIAHANTERING Papper i rulle Arkskuret</p> <p>Mediatyp Papper i rulle</p> <p>Mediaformat Papper i rulle (bredd)</p> <p>Arkskuret</p> <p>Tjocklek utskriftsmaterial</p> <p>Max. diameter utsida rulle</p> <p>Storlek innerhylsa Bredd utskriftsmaterial</p> <p>Minsta utskrift papperslängd Största utskrift papperslängd</p> <p>Marginaler (övre, nedre, sidor) Rekommenderade marginaler</p> <p>Utskriftsytta</p> <p>Bredd utskriftsmaterial för kantfri utskrift</p>	<p>En rulle, toppinmatning, frontutmatning Manuell matning (1 ark), frontinmatning och -utmatning. Toppinmatning och frontutmatning</p> <p>Standardpapper 80/90 g/m², Matt Coated Paper 90/120/140 g/m², Extra Matt Coated 180 g/m², Opaque Paper 120 g/m², High Resolution Graphic Paper - Self Adhesive 140 g/m², High Resolution Barrier Paper 180 g/m², Glossy Photo Paper 190/240 g/m², Instant Dry Paper Glossy 200 g/m², Instant Dry Paper Satin 200 g/m², Photo Paper High Gloss 255 g/m², Photo Paper Semi Matt 255 g/m², Photo Paper Pearl 260 g/m², Photo Realistic Paper 210 g/m², Heavy Weight Glossy Photo Paper 300 g/m², Heavy Weight Glossy Photo Paper 300 g/m², Commercial Proofing Paper 200 g/m², Commercial RC Proofing Paper 210/270 g/m², Glossy Proofing Paper 195 g/m², Glossy Proofing Paper 195/255 g/m², Art Paper Extra Smooth 250 g/m², Premium Art Paper Embossed 225 g/m², Premium Art Paper Smooth 225 g/m², Water Resistant Art Canvas 340 g/m², Scrim Banner 370 g/m², Backlit Film 160µ, Universal Opaque Film 170µ, Roll-Up Film 180µ, Matt Stretch Vinyl 270µ.</p> <p>ISO: A3, A2, A1, Övrigt: 8", 10", 14", 16", 17", 24" B4, B2, 300 mm, A3+ ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1 B4, B3, B2; DIN: C4, C3, C2; JIS: B4, B3, B2; ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", Foto: 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20" (fotoformat USA), 18 x 24", 24 x 36" Affisch: 20 x 30" (300 x 900 mm)</p> <p>Rulle och kantskurna ark: 0,07-0,8 mm, Manuell frontmatning: 0,5 - 1,5 mm</p> <p>150,0 mm Inre diameter på rullens hylsa: 2" / 3" Papper i rulle: 203-610 mm Arkskuret: 203,2 - 610 mm 203 mm Papper i rulle: 18 m (varierar efter operativsystem och tillämpning) Arkskuret: 1,6 m</p> <p>Papper i rulle: Överkant: 20 mm, Nederkant: 5 mm, Sidor: 5 mm Arkskuret: Överkant: 20 mm, Nederkant: 27 mm, Sidor: 5 mm Papper i rulle: Överkant: 3 mm, Nederkant: 3 mm, Sidor: 3 mm Papper i rulle (kantfri utskrift): Överkant: 0 mm, Nederkant: 0 mm, Sidor: 0 mm Arkskuret: Överkant: 3 mm, Nederkant: 23 mm, Sidor: 3 mm</p> <p>257 mm (JIS B4), 329 mm (JIS A3+), 420 mm (ISO A2), 431,8 mm (ISO A2+/17"), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 10", 14", 16", 24" (610 mm)</p>
<p>EXTRA TILLBEHÖR Stativ Hållare för rulle (2 tums hylsaxel med hylsfäste 3 tumoch plats för kantfri utskrift) IEEE1394 expansionskort</p>	<p>ST-25</p> <p>RH2-24 EB-05</p>
<p>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Bläckpatron (130 ml) Skrivhuvud Servicekassett</p>	<p>PFI-101 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B), PFI-103 (BK, MBK, GY, PGY) PF-03 MC-16</p>
<p>Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder. Den här broschyren med specifikationer över produkten har tagits fram före själva produktanseringen. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ©: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.</p> <p>Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera sammanställning över media (papper) för att se vad som är kompatibelt och rekommenderas.</p> <p>Den överlägsna kvaliteten beror på Canons originalbläck och utskriftsmaterial</p>	



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel.: 08-744 85 00
Fax: 08-97 20 01
www.canon.se