



HL-4070CDW

En perfekt färglaserskrivare för företaget får du med HL-4070CDW som har stöd för både trådlöst och kabelanslutet nätverk samt snabb dubbelsidig utskrift.

- Utskriftshastighet upp till 20 sid/min i färg och mono
- Automatisk dubbelsidig (duplex) utskrift i färg och mono
- Utskriftsupplösning upp till 2 400 x 600 dpi
- Pappersmagasin för 250 ark
- Skriv ut direkt från kameran via PictBridge
- Skriv ut direkt från ett USB-minne.
- Anslutning för trådlöst eller kabelanslutet nätverk



HL-4070CDW

Om du vill ha det absolut bästa när det gäller högpresterande färglaserskrivare ska du välja Brother HL-4070CDW. Med inbyggd trådlös nätverksanslutning får du en ytterst flexibel skrivarlösning för dina nätverksanvändare som kan dela på skrivarens många funktioner utan besvärliga kablar.

Du får snabbt och enkelt dubbelsidiga utskrifter och kan skriva ut broschyrer, rapporter och presentationer som har det där lilla extra. Duplex är bra för både din ekonomi, företagets image och miljön. Genom att skriva på båda sidorna av papperet får du lägre kostnader och genom att förbruka mindre papper skonas du också miljön.

Dessutom är den snabb. Med en utskriftshastighet på 20 sidor per minut i färg och svartvitt behöver du inte vänta på viktiga dokument.

Du kan skriva ut bilder eller filer direkt från USB-minnet. Bara sätt in och skriv ut – du behöver inte ens sätta på datorn. Bilder från digitalkameran kan också skrivas ut direkt via PictBridge-gränssnittet.

HL-4070CDW har en LCD-skärm med tre färger för visning av skrivarstatus. Tack vare den trådlösa nätverksanslutningen kan samtliga nätverksanvändare dela på skrivarens egenskaper och funktioner. Eller också kan du begränsa anslutningsmöjligheterna till dem som verkligen behöver vilket ger dig bättre kontroll över användning och kostnader.

Med HL-4070CDW får du också låga driftskostnader tack vare separat toner och trumma – du byter bara ut det som behövs. Använd alltid Brother originaltillbehör för bästa resultat.



Tekniska specifikationer HL-4070CDW

Allmänt	
Teknik	Elektrofotografisk (single pass laser)
Utskriftshastighet A4 standard	Upp till 20 sid/min i färg och mono
Utskriftshastighet A4 duplex	Upp till 7 sidor/minut (3,5 ark/min) i färg och mono
Uppvärmningstid	33 sekunder (från viloläge)
Första utskrift	17 sekunder (färg), 16 sekunder (mono)
Upplösning	Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
Processor	300 MHz
Minneskapacitet	64 MB
Gränssnitt	Kan utökas till 575 MB med 1xSO-DIMM (144 PIN) standardanslutning
Nätverk	IEEE 1284-parallellgränssnitt, High-speed USB 2.0 10/100 Base-TX, trådlöst LAN IEEE802.11b/g (infrastruktur/äge/specialläge)
Protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Nätverkssäkerhet	SSL (Secure Socket Layer)
Trådlös nätverkssäkerhet	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES), LEAP
Emulering	PCL®6, BR-Script 3 (PostScript®3 Language Emulation)
Inbyggda teckensnitt	PCL®6 - 66 skalbara teckensnitt, 12 bitmap, 13 streckkoder BR-Script 3 - 66 teckensnitt
Skärm	Bakgrundsbelyst med 3 färger. LCD-visning med 2 rader och 16 tecken. 2 LED (data, direktutskrift)
Direkt USB-gränssnitt	
PictBridge	Skriv ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera
Direkt USB-gränssnitt	Skriv ut direkt från ett USB-minne.
Filformat	PDF Ver 1.6, JPEG, Exif, TIFF (MH-skannad via Brother-modellen), PRN (genom HL-4070CDW:s drivrutiner)
Pappershantering	
Duplex-enhet	Automatisk duplexutskrift
Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark Kombifack för 50 ark Extratillbehör: nedre magasin för 500 ark
Utmatningskapacitet	150 ark (med framsidan nedåt)
Pappersspecifikationer	
Papperstyper	Standardmagasin - standardpapper, återvunnet papper Kombifack - standardpapper, tjockt papper, återvunnet papper, finare kontorspapper, etiketter, kuvert Extramagasin - standardpapper, återvunnet papper Duplex - standardpapper, återvunnet papper, tunt papper
Pappersvikt	Standardmagasin - 60-105 g/m ² Kombifack - 60-163 g/m ² Extramagasin - 60-105 g/m ² Duplex - 60-105 g/m ²
Mediastorlekar	Standardmagasin - A4, Letter, ISO B5, A5, ISO B6, A6, Executive, Legal, Folio Kombifack - bredd 69,9 - 215,9 mm, längd 116 - 406,4 mm Extramagasin - A4, Letter, ISO B5, A5, ISO B6, Executive, Legal, Folio Duplex - A4, A4 lång

Tillbehör	
Standardtoner, svart	TN-130BK 2 500 sidor*
Höghälskapitetstoner, svart	TN-135BK 5 000 sidor*
Standardtoner (C, M, Y)	TN-130C, TN-130M, TN-130Y 1 500 sidor*
Höghälskapitetstoner (C, M, Y)	TN-135C, TN-135M, TN-135Y 4 000 sidor*
Trumma	DR-130CL 17 000 sidor (1 sida/job)
Bältenhet	BU-100CL 50 000 sidor
Spilltonerbehållare	WT-100CL 20 000 sidor**
Programvara	
Drivrutinsupport	Host-Based för Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 & 64 bitversionerna), Windows Server® 2003 (32 & 64 bitversionerna), Windows Vista™ BR Script 3 - PPD-fil för Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition (32 & 64 bitversionerna), Windows Server® 2003 (32 & 64 bitversionerna), Windows Vista™ Macintosh® drivrutin för Mac OS® X 10.2.4 eller senare BR Script 3 - (PPD-fil för Mac OS® X 10.2.4 eller senare) Linux drivrutin för CUPS & LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)
Drivrutinsegenskaper	Förminsning - skriv 2, 4, 9, 16 eller 25 sidor på 1 A4-sida Affischutskrift - förstora 1 A4-sida till affisch till 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor Vattenstämpelutskrift - skriv ut dokument med förinställd text eller meddelanden Broschyrutskrift - skriv ut dokument som A5-broschyr med dubbelsidig handboksutskrift Säker utskrift - skydda utskriftsarbetet med pinkod Återutskrift - skriv snabbt ut den senaste utskriften genom att trycka på återutskriftsknappen Snabbutskriftsinställning - snabbval av utskriftsalternativ i drivrutinen Färgbegränsningsverktyg från drivrutinen Färgkontrollsvärtyg från drivrutinen Webbaserad hantering - hantering av utskriftsserver via webbläsaren Drivrutinsguide - ett snabbt sätt att placera ut drivrutiner via en persondator BRAdmin Light - utskriftsserverhantering för Windows® och Mac OS® X 10.2.4 eller senare BRAdmin Professional - för LAN-hantering Web BRAdmin - endast för serverbaserade funktioner / Windows® IIS(4.0/5.0)
Hjälpprogram	
Nedladdningsmöjligheter från webben	http://solutions.brother.com
Mått/vikt	
Med förpackning	568 (b) x 624 (d) x 565 (h) mm / ca 33,4 kg
Utan förpackning	419 (b) x 475 (d) x 317 (h) mm / ca 29,1 kg
Övrigt	
Energiförbrukning	510 W vid utskrift 85 W i standbyläge 23 W i viloläge
Ljudnivå	Ljudtryck - under 54 dBA vid utskrift, under 30 dBA vid standby Ljudstyrka - under 6,6 B vid utskrift, under 4,8 B vid standby
Miljö	Energisparläge - förbrukar mindre ström när den inte används Tonersparläge - mindre tonerförbrukning

* vid 5% täckning av sidan ** vid 5% täckning per CMYK-toner

Återförsäljare:

At your side.
brother

Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbida: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.