

<b>TEKNISK SPECIFIKATION</b>	<b>MX7600</b>
<b>TYP</b>	
<b>Funktioner</b>	Utskrift, scanning, kopiering, fax och autom. dokumentmatare för 35 sidor Direktutskrift från kamera, minneskort och mobiltelefon med TFT-färgdisplay på 6,2 cm.
<b>SKRIVARFUNKTIONER</b>	
<b>Skrivarupplösning</b>	Upp till 4800[1] x 1200 dpi
<b>Skrivarmekanism</b>	InkJet 6-färgssystem med mikromunstycken för 2 pl droppvolym, FINE skrivhuvud och bläcket PgR Clear
<b>Utskriftshastighet (fotolabbkvalitet)</b>	Kantfri 10 x 15 cm: cirka 43 sek (standard)
<b>Standardpapperstyp</b>	Photo Paper Plus Glossy II
<b>Utskriftshastighet (svartvitt)</b>	Upp till 28 sid/min (max.), 11 sid/min (standard)
<b>Utskriftshastighet (färg)</b>	Text och grafik: Upp till 23 sid/min (max.), 10 sid/min (standard)
<b>Bläckpatroner</b>	6 separata bläckpatroner (PGI-9PBK, PGI-7 BK, PGI-9 Y, PGI-9 M, PGI-9 C, PGI-9 Clear)
<b>Livslängd</b>	Svart: TBC sidor (PGI-7BK), TBC sidor* (PGI-9PBK), Cyan: TBC sidor (PGI-9C), Magenta: TBC sidor (PGI-9M), Yellow: TBC sidor (PGI-9Y), Clear: TBC sidor (PGI-9 Clear)[2] Svart: TBC foton*(PGI-7BK), TBC foton* (PGI-9PBK), Cyan: TBC foton (PGI-9C), Magenta: TBC foton (PGI-9M), Yellow: TBC foton (PGI-9Y)[3] * Uppskattad kapacitet
<b>Kapacitet</b>	Information om kapacitet finns på <a href="http://www.canon-europe.com/ink/yield">www.canon-europe.com/ink/yield</a>
<b>Mediatyp</b>	Vanligt papper, PP-101/PP-201, SG-201, MP-101, FA-PR1, kuvert, SW-201
<b>Mediahantering</b>	Bakre fack: Max. 20 ark (MP-101, SG-201) Frontkassett: Max. 150 ark (vanliga)
<b>Mediaformat</b>	Arkmatare: A4, B5, A5, Letter, Legal, kuvert (DL-format eller Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, kreditkortsformat (54 x 86 mm) Kassett: A4, B5, A5, Letter, kuvert (DL-format eller Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
<b>Media, ytvikt</b>	Bakre fack: Vanligt papper 64–105 g/m <sup>2</sup> och Canon specialmedia (som stöds) upp till 273 g/m <sup>2</sup> Kassett: 64–105 g/m <sup>2</sup>
<b>Påskrift på DVD/CD</b>	-
<b>Duplexutskrift (tvåsidig)</b>	Automatiskt valbart med vanligt papper i format A4, B5, A5, Letter och 13 x 18 cm, endast från kassett.
<b>Kantfri utskrift</b>	Ja (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm och kreditkortsformat)
<b>Kameraanslutning</b>	Direktutskriftsport: direktutskrift från PictBridge-kompatibla digitala kameror och videokameror
<b>Direktutskrift från minneskort</b>	CompactFlash®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card®, MultiMedia Card™, MultiMedia Card Plus™ och SDHC Memory Card. xD-PictureCard™ [4], xD-PictureCard Type M™ [4], xD-PictureCard Type H™ [4], Memory Stick Duo™ [4], Memory Stick PRO Duo™ [4], Memory Stick Micro™ [4], RS-MMCTM [4], miniSD Card™ [4], microSD Card™ [4], miniSDHC Card™ [4] och microSDHC Card™ [4].
<b>Funktioner vid direktutskrift från minneskort</b>	Utskrift av flera foton (välja flera bilder och antal utskrifter av varje bild), utskrift av fotoindex, utskrift av alla foton, DPOF-utskrift, layoututskrift, utskrift av exponeringsinfo, fotoindexark, bildspel, förstora vy
<b>Bildförbättringsfunktioner vid direktutskrift från minneskort</b>	Auto Image Fix, Vivid Photo, Photo Optimizer PRO, brusreducering, ljuskorrigerig, ljusstyrka, kontrast, färgton, sepia/simulera illustration, retuscherig av röda ögon, bildoptimerig, trimmig
<b>Drivrutinegenskaper</b>	Photo Optimizer PRO (endast Windows), Image Optimizer (endast Windows), Photo Noise Reduction, Vivid Photo
<b>FAXFUNKTIONER</b>	
<b>Fristående fax</b>	Ja
<b>PC-fax</b>	Windows: via faxmodem (i MFP-modeller), Mac: –
<b>Färgfax</b>	Ja
<b>Sändningshastighet svartvitt</b>	Cirka 3 sek/sida (33,6 kbit/s) (baserat på standardinställning med ITU-T ark nr 1) [5]
<b>Sändningshastighet färg</b>	Cirka 1 min/sida (33,6 kbit/s) (baserat på standardinställning med Canons testark för färgfax) [5]
<b>Modemets hastighet</b>	33,6k/31,2k/28,8k/26,4k/24k/21,6k/19,2k/16,8k/14,4k/12k/9,6k/7,2k/4,8k/2,4 kbit/s (automatisk användning)
<b>Komprimeringsmetod svartvitt/färg</b>	Svartvitt: MH, MR, MMR, Färg: JPEG
<b>Faxupplösning</b>	Svartvitt: 8 linjer/mm x 3,85 linjer/mm (standard), 8 linjer/mm x 7,7 linjer/mm (fine), Färg: 200 x 200 dpi
<b>Bildbehandlingssystem</b>	
<b>Halvton</b>	Svartvitt: 256 nivåer, Färg: 24 bitar (fullfärg) (RGB vardera 8 bitar)
<b>Automatisk dokumentmatare för 50 ark</b>	Upp till 35 sidor (enkelsidigt)
<b>Faxminne</b>	Cirka 250 sidor (baserat på Canons färgtestark)
<b>Dual access</b>	TBC
<b>Snabbval</b>	8 snabbval
<b>Kortnummer</b>	100 kortnummer
<b>Grupsändning</b>	107 grupper
<b>Återuppringning</b>	Manuellt, automatisk återuppringning
<b>Automatomkoppling fax/tel</b>	Ja (manuell)
<b>Ansluten telefonsvarare</b>	Ja
<b>Fjärrmottagning</b>	Ja
<b>Minnesöverförig</b>	Ja

<b>Gruppsändning i följd</b>	Ja
<b>Felkorrigering (ECM)</b>	Ja, kompatibel med ITU-T T.30
<b>Telefonlur</b>	Nej
<b>Polling</b>	-
<b>Rapporter</b>	Aktivitetsrapport, telefonnummerlistor (snabbval, kortnummer, gruppsändning), användardatalista, minneslista, sändningsrapport, mottagningsrapport
<b>SCANNERFUNKTIONER</b>	
<b>Scannertyp</b>	Flatbäddsfärgscanner med CIS-sensor och automatisk dokumentmatare
<b>Automatisk dokumentmatare</b>	Automatisk dubbelsidig, upp till 35 sidor
<b>Filmsscanning</b>	-
<b>Optisk upplösning scanner</b>	Upp till 4800 x 9600 dpi (täckplatta) Upp till 600 x 600 dpi (autom. dokumentmatare)
<b>Digital upplösning scanner</b>	Upp till 19200 x 19200 dpi (endast täckplatta)
<b>Scanningfärgdjup</b>	48/24 bitar (RGB vardera 16/8 bitar)
<b>Halvtoner/gråskala</b>	16/8 bitar
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN/WIA (endast Windows XP/Windows Vista)
<b>Effektiv inläsningsbredd</b>	A4/LTR
<b>Medlevererat OCR-program</b>	Ja (ScanSoft OmniPage SE OCR)
<b>Övriga funktioner</b>	Push Scan, multiscanning, skapa och redigera PDF-fil*, reduktion av moarémönster, korrigeringsfunktioner för fotografier (färgåterskapning, kornutjämning, retuschering av damm och repskador, motljuskomensation, autonyans, korrigering av kantskuggor), text (OCR) *Funktion i MP Navigator EX
<b>KOPIATORFUNKTIONER</b>	
<b>Färgkopiering</b>	Ja
<b>Fotokopiering</b>	Ja
<b>Automatisk dokumentmatare</b>	Automatisk dubbelsidig, upp till 35 sidor
<b>Kopieringshastighet (färgdokument)</b>	Cirka 22 sek [6]
<b>Kopieringshastighet 10 x 15 cm kantfritt fotografi</b>	Cirka 45 sek [6]
<b>Kopieringshastighet (svartvitt)</b>	Upp till 28 kopior/min
<b>Kopieringshastighet (färg)</b>	Upp till 23 kopior/min
<b>Multikopiering</b>	1 till 99 kopior
<b>Zoom</b>	25–400 % i steg om 1 % och förinställda reproförhållanden
<b>Övriga funktioner</b>	Automatisk exponering, manuell ntensitetsjustering, dubbelsidig kopia (endast för vanligt papper), etikettkopia av DVD/CD till DVD/CD, 4-på-1-kopia, 2-på-1-kopia, etiketter (x 2, x 4, x 9, x 16), kantfri kopiering, bildrepetition, korrigering av blekta färger, sortering, kantradering
<b>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA</b>	
<b>Gränssnitt - PC</b>	USB 2.0 Hi-Speed [7] Ethernet: IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3 (10BASE-T), 10/100 Mbit/s (växlar automatiskt).
<b>Gränssnitt - Mobiltelefon/handdator</b>	Fotoutskrift via PictBridge
<b>Operativsystem som stöds</b>	Windows Vista / Windows XP SP2 / Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5
<b>Systemkrav</b>	Windows® Vista™, XP, 2000 / Internet Explorer 6.0 / Pentium® II 300 MHz inklusive kompatibla processorer / 128 MB RAM / 800 MB hårddiskutrymme / CD-ROM-enhet / Display XGA 1024x768 Mac OS X v.10.5 / Intel® processor, PowerPC G4 / 512 MB RAM Mac OS X v.10.4 / Intel® processor, PowerPC G3 / 256 MB RAM Mac OS X v.10.3.9 / PowerPC G3 / 128 MB RAM  Safari / 650 MB hårddiskutrymme / CD-ROM-enhet / Display XGA 1024x768
<b>Medlevererat programvara</b>	MP Navigator EX, Easy-PhotoPrint EX, CD-LabelPrint, Solution Menu, Nuance Communication OmniPage SE (OCR-program), NewSoft Presto! PageManager (endast Windows)
<b>ALLMÄNNA EGENSKAPER</b>	
<b>Mått (B x D x H)</b>	500 x 535 x 257 mm
<b>Antal språk i meddelandefönster</b>	20 valbara språk: svenska, japanska, engelska (mm och tum), tyska, franska, italienska, spanska, nederländska, portugisiska, norska, danska, finska, ryska, tjeckiska, ungerska, polska, slovenska, förenklad kinesiska, turkiska, grekiska
<b>Temperatur</b>	Driftsmiljö: 5–35 °C
<b>Relativ luftfuktighet</b>	Vid drift: 10–90 % (utan kondens)
<b>Akustisk ljudnivå</b>	Utskrift: cirka 33 dB(A) vid utskrift i högsta kvalitetsläge på papperet Photo Paper Plus Semi-Gloss. Kopiering: cirka 36,6 dB(A) vid kopiering i högsta kvalitetsläge på papperet Photo Paper Plus Semi-Gloss
<b>Vikt</b>	Cirka 16,6 kg
<b>Elanslutning</b>	100–240 V AC, 50/60 Hz
<b>Effekt</b>	Standby: cirka 6,5 W (när scanningslampan är släckt), Avstängd: cirka 1,6 W, Kopiering: cirka 26 W [8] Maximalt momentant: cirka 70 W [9]

Standard ansvarsfriskrivning

Förbehåll för ändringar.

Utskriftshastigheten (sidor/minut) baseras på inställningen med den högsta hastigheten och Canons standardmönster på vanligt papper. Utskriftshastigheten för fotografier baseras på standardinställningen enligt ISO/JIS-SCID N2 på papperet Photo Paper Plus Glossy II, 10 x 15 cm. Utskriftshastigheterna uppmäts direkt när första sidan börjar matas in i skrivaren och hastigheten kan variera beroende på systemkonfiguration, gränssnitt, programvara, dokumentets komplexitet, utskriftsläge, sidans täckning och papperstyp och tar inte med värddatorns databearbetningstid i beräkningen.

Kopieringshastigheten (kopior/minut) baseras på snabbläge med Canons standardmönster på vanligt papper. Kopieringshastigheterna kan variera beroende på dokumentets komplexitet, kopieringsläge, sidans täckning, papperstyp och antal valda kopior, och tar inte hänsyn till uppvärmningstiden.

\* Uppskattad kapacitet

Bläckets kapacitet kan variera beroende på vilken text-/fototyp som skrivs ut, vilka programvaror som används, utskriftsläge och papperstyp.

Alla märkes- och produktnamn är varumärken från respektive företag.

Microsoft, Windows och Windows logotyp är varumärken eller registrerade varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Mer information om ChromaLife100 finns på [www.canon-europe.com/chromalife100](http://www.canon-europe.com/chromalife100)

#### **Fotnoter**

- [1] Minsta avstånd för placering av bläckdropparna är 1/4800 tum.
- [2] Utskrift av ISO/IEC 24712:2006 dokument i färg Uppgiven kapacitet enligt ISO/IEC 24711:2006. Värdena har erhållits vid kontinuerlig utskrift.
- [3] Vid kontinuerlig utskrift av Canon standardfotografier på 10 x 15 cm (4 x 6") Photo Paper Plus Glossy med standardinställningarna för det papperet i drivrutinen för Windows Vista, med kantfritt läge och Windows Vista Home Premium Photo Gallery. Uppgiven kapacitet baseras på Canons standardmetod enligt ISO/IEC 24711:2006.
- [4] Med rekommenderad adapter – medföljer ej
- [5] Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på dokumentets komplexitet, faxinställningar hos mottagaren och telelinjens skick.
- [6] Kopieringshastighet för färgdokument baseras på standardinställning enligt ISO/IEC 24712; Newsletter (utskrivet med offset-metod) på vanligt papper.  
Kopieringshastigheten för ett 10 x 15 cm kantfritt fotografi baseras på standardinställning med ISO/JIS-SCID N2 (utskrivet med digital utskriftsmetod på silverhalidbas) och papperet Photo Paper Plus Glossy II, 10 x 15 cm.
- [7] Kan bara garanteras på en PC med inbyggd USB eller USB 2.0 Hi-Speed port och förinstallerat Windows Vista, Windows XP eller Windows 2000.
- [8] Vid kopiering av ISO/JIS-SCID N2 (utskrivet på bläckstråleskrivare) på vanligt papper i A4-format och standardinställningar.
- [9] Maximal momentan effekt vid kopiering av ISO/JIS-SCID N2 (utskrivet på bläckstråleskrivare) på vanligt papper i A4-format och med snabbläge.