

At your side.
brother®

HL-2150N

Kompakt och professionell
nätverksklar laserskrivare



HL-2150N

Brother HL-2150N är en elegant och kompakt skrivare som ger snabba utskrifter med hög kvalitet. Med inbyggd nätverksanslutning som standard blir HL-2150N en tillgång för företaget.

- Upp till 22 sid/min i mono
- Hög utskriftsupplösning med 1 200 dpi
- Full speed USB 2.0-anslutning
- Pappersmagasin för 250 ark
- Separat toner och trumma
- Nätverksklar

HL-2150N kompakt och professionell nätverksklar laserskrivare

Om du behöver en prisvärd svartvit laserskrivare på kontoret eller i din arbetsgrupp är HL-2150N något för dig.

HL-2150N är nätverksklar som standard och har även USB-gränssnitt. Med snabbguiden är du klar på nolltid – skriv ut dokument med hög kvalitet och upp till 22 sidor per minut.

Tack vare den smidiga konstruktionen tar maskinen liten plats.

Den är kompatibel med både Windows, Mac och Linux. Pappersmagasinet på 250 ark samt den manuella matningen för kuvert, etiketter osv. innebär att du inte behöver fylla på magasinerna så ofta.

Det låga priset i kombination med separat toner och trumma ger dig en kostnadseffektiv lösning.



Tekniska specifikationer – HL-2150N

Allmänt	
Teknik	Laser
Utskriftshastighet A4	Upp till 22 sid/min
Första utskrift	Mindre än 10 sekunder
Upplösning	HQ1200 (2400 x 600), 600 dpi, 300 dpi
Processor	181 MHz
Minneskapacitet	16 MB
Gränssnitt	Full speed USB 2.0
Nätverk	Ethernet 10/100BASE-TX
Stödjer följande IPv4-protokoll	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, A/PIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP före SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP, webbtjänster
Stödjer följande IPv6-protokoll	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP före SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, webbtjänster
Emulering	PCL®6
Inbyggda teckensnitt	PCL®6 - 49 skalbara teckensnitt, 12 bitmap, 11 streckkoder
Skärm	4 lysdioder
Toner (gul), trumma (gul), fel (röd), klar (blå)	
Pappershantering	
Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark Manuell enkelmatning
Utmatningskapacitet	100 ark (med framsidan nedåt)
Pappersspecifikationer	
Papperstyper	Standardmagasin - standardpapper, finare kontorspapper, återvunnet papper, OH-film (up till 10 st) Manuell matning - standardpapper, finare kontorspapper, återvunnet papper, kuvert, etiketter, OH-film
Pappersvikt	Standardmagasin - 60 – 105 g/m ² Manuell matning - 60 – 163 g/m ²
Pappersstorlekar	Standardmagasin - A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), A6, Exe Manuell matning - bredd 76,2 – 220 mm Längd 116 – 406,4 mm
Drivrutiner	
Windows®	Windows Vista™, Windows® XP Professional (32- & 64-bitversioner) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32- & 64-bitversioner), Windows® 2000 Professional
Macintosh® Linux	Brother laserdrivrutin för Mac OS® X 10.2.4 eller senare GDI skrivardrivrutin för Linux
Drivrutinfunktioner	
Drivrutinegenskaper	Förminskning - minska 2, 4, 9, 16 eller 25 sidor till 1 A4-sida Affischutskrift - förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor Vattenstämpelutskrift - skriv ut dokument med förutbestämd text eller användarmeddelanden Snabbutskriftsinställning - snabbval av utskriftsalternativ i drivrutinen Manuell duplex - manuell utskrift på båda sidor av papper Statusfönster - en funktion som visar skrivarfel på din PC Hjälpprogram
Nedladdningsmöjligheter från webben	Webbaserad hantering - hantering av skrivarserver via webbläsaren Distributionsguide för drivrutiner - ett snabbt och enkelt sätt att lägga in Brother drivrutiner på en nätverksansluten Windows-PC BR Admin Light - skrivarserververktyg för Windows och Mac OS® X 10.2.4 eller senare BRAdmin Professional - för LAN-hantering http://solutions.brother.com Web BRAdmin Professional - serverbaserad hantering. Endast för hjälpprogram / Windows® IIS(4.0/5.0)
Tillbehör	
Medföljande toner	Ca 1 500 ark*
Standardtoner	TN-2110 - ca 1 500 ark*
Högekcapacitetstoner	TN-2120 - ca 2 600 ark*
Trumma	DR-2100 - ca 12 000 ark
Mått/vikt	
Ytermått (BxDxH)	Med förpackning 475x454x360 mm Utan förpackning 368x361x170,5 mm
Vikt	Med förpackning 8,4 kg, utan förpackning 6,8 kg
Övrigt	
Energiförbrukning	460 W vid utskrift 80 W i standbyläge 7W i viloläge
Ljudnivå	Ljudtryck (Utskrift) LpAm = 51 dB (A) (Standby) LpAm = 27 dB (A) Ljudstyrka (Utskrift) LWAd = 6,7 B(A) (Standby) LWAd = 4,5 B(A)
Miljö	Energisparläge - förbrukar mindre ström när den inte används Tonersparläge - mindre tonerförbrukning
Laserkategori	Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2001)

* Uppgivna värden enligt ISO/IEC 19752

Återförsäljare

At your side.
brother®

Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbsida: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.