

HP Business Inkjet 2800-serien



HP Business Inkjet 2800-serien är den kraftfulla, kostnads-effektiva A3+-skrivarserien. Upplev låga driftskostnader med enskilda bläckpatroner med hög kapacitet, utmärkt utskriftskvalitet och professionell nätverksanslutning för små arbetsgrupper.

Målgruppen för HP Business Inkjet 2800-serien är små arbetsgrupper i små, medelstora och stora företag.

Skapa snabbt levande dokument för allt från vykort (A6) till affischer (A3+) med upp till 4 800 dpi¹ (optimerat).



HP Business Inkjet 2800 skrivare

- Kommunicera effektivare med utskriftsmöjligheter från A6 till A3+ på många olika medier.
- Producera levande dokument av professionell kvalitet med upp till 4 800 x 1 200 dpi¹ (optimerat) i färg på HP:s förbrukningsartiklar med hög kapacitet.
- Förbättra produktiviteten med hastigheter på upp till 24 sidor/min i svartvitt och upp till 21 sidor/min med färg i konceptläge.
- Utskriftshastigheten förbättras med skrivarens inbyggda minne på 96 MB som kan uppgraderas till 544 MB.
- Med ett andra 250-arks pappersmagasin² behöver du lägga i nytt papper mindre ofta.

Fyra separata bläckpatroner med hög kapacitet och skrivhuvuden med lång livslängd ger låga driftskostnader.



HP Business Inkjet 2800dt skrivare

- Fyra separata bläckpatroner med hög kapacitet (69 ml svart och 28 ml färg) och skrivhuvuden med lång livslängd reducerar driftskostnaderna och antalet användningrepp medan produktiviteten ökas.
- Du får större flexibilitet och minskar papperskostnaderna med en tilvals-enhet för dubbelsidig utskrift³, i storlekar upp till A3+.
- Skrivaren är tillförlitlig och har hög månatlig kapacitet på upp till 12 000 sidor, vilket stöder utskrift av stora volymer.
- Underhåll enkelt skrivaren med hjälp av den bakgrundsbelysta LCD-displayen och den intuitiva kontrollpanelen.

Skrivaren har robusta anslutningsmöjligheter, enkel nätverkshantering och kan integreras i vilken miljö som helst.



HP Business Inkjet 2800dtn skrivare

- Med en intern EIO-printserver⁴ kan du ansluta snabbt och sömlöst till nätverk i de mest komplexa och mångskiftande utskriftsmiljöer.
- Den skriver ut även de mest avancerade jobben med branschstandarderna PCL 5c, PCL 6 och Postscript-emulering, nivå 3. Den är kompatibel med PC, Macintosh och de större nätverksoperativsystemen.
- Enkel och bekväm utskrifts- och nätverkshantering genom HP RMS (Remote Management Software) och Web Jetadmin hjälper till att öka produktiviteten och spara tid och pengar.

¹ Färgutskrift med upp till 4 800 x 1 200 dpi (optimerat) på premium fotopapper och 1 200 x 1 200 dpi (original).

² Ett andra 250-arks pappersmagasin är standard på HP Business Inkjet 2800dt och 2800dtn. Det är ett extratillbehör på 2800-modellen (ej inkluderat, säljs separat).

³ Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift är standard på HP Business Inkjet 2800dt och 2800dtn. Det är ett extratillbehör på 2800-modellen (ej inkluderat, säljs separat).

⁴ HP Business Inkjet 2800dtn är nätverksklar. Nätverksfunktioner är tillbehör på 2800- och 2800dt-modellen (ej inkluderat, säljs separat).

Tekniska specifikationer

| | | | | |
|---|--|------------------|---|--|
| Utskriftsteknik | HP:s termiska bläckstråleskrivare | | | |
| Skrivhuvudmunstycken | 304 | | | |
| Utskriftshastighet (Upp till # sidor per minut) | Dokumenttyp | Utkast | Snabbt normalt | Normalt |
| | Svart text A4 | 24 | 12,5 | 6,5 |
| | Svart text A3 | 13,5 | 6 | 4,5 |
| | Blandad text/färggrafik A4 | 21 | 12 | 5 |
| | Blandad text/färggrafik A3 | 12 | 5,5 | 3 |
| | Ungefärliga siffror – den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet. | | | |
| Processor | Motorola 32-bitars ColdFire 4e RISC, 256 MHz | | | |
| Utskriftskvalitet | Svart: 1 200 x 600 dpi Färg: Upp till 4 800 x 1 200 dpi (optimerat) på premium fotopapper, HP Photoret III, Resolution Enhancement-teknik | | | |
| Passar följande operativsystem | Windows® 98, Me, NT, 2000, XP. OS v 10.1.5, v 10.2 Tillval: UNIX, OS/2, Linux De senaste drivrutinerna finns tillgängliga på http://www.hp.com/support/businessinkjet2800 | | | |
| Passar följande nätverksoperativsystem | Windows® NT, Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), NT4 Terminal Server med Citrix MetaFrame v 1.8, NT4 Terminal Server med Citrix MetaFrame XP, Windows 2000 Terminal Services, Windows 2000 Terminal Services med Citrix MetaFrame v 1.8, Windows 2000 Terminal Services med Citrix MetaFrame XP, Windows 2003 Terminal Services, Windows 2003 Terminal Services med Citrix MetaFrame Presentation Server Tillval: Windows® 98, Me, NT, 2000, XP. OS v 10.1.5, v 10.2, v 10.3 | | | |
| Lägsta systemkrav | CD-ROM; Microsoft® Internet Explorer v. 5 eller senare; Windows® 98: Pentium® 90 eller högre, 16 MB RAM, 130 MB på hårddisken; Windows Me: Pentium 150 eller högre, 32 MB RAM, 130 MB på hårddisken; Windows 2000: Pentium 300, 64 MB RAM, 160 MB på hårddisken; Windows XP 32: Pentium 233, 64 MB RAM, 160 MB på hårddisken; Windows XP 64: Pentium 233, 128 MB RAM, 160 MB på hårddisken; Macintosh: iMac 600 MHz, 128 MB; Power Mac G3 eller senare 400 MHz, 128 MB; iBook 366 MHz, 128 MB | | | |
| Minne | 96 MB (uppgräderbart med två 100-stifts SDRAM DIMM), utbyggbart till 544 MB via 2 DIMM-platser av branschstandard Maximalt: 544 MB | | | |
| Skrivarspråk | HP PCL 5c, HP PCL 6, Postscript-emulering, nivå 3 | | | |
| Teckensnitt | 80 inbyggda och skalbara, 10-bitars bitmappade teckensnitt | | | |
| Kapacitet | Upp till 12 000 sidor per månad | | | |
| Medietyper | Papper (vanligt, för bläckstråleskrivare, fotopapper), kuvert, OH-film, etiketter, kort (indexkort, gratulationskort) | | | |
| Maximal utskrivbar yta | 320 x 466 mm | | | |
| Utskriftsmarginaler | A4: Överkant: 3 mm, vänsterkant: 3,4 mm, högerkant: 3,4 mm, underkant: 11,9 mm; A3: Överkant: 3 mm, vänsterkant: 5 mm, högerkant: 5 mm, underkant: 11,9 mm. | | | |
| Mediehantering | Magasin | Kapacitet | Vikt | Storlek |
| | Magasin 1 | Upp till 150 ark | 60 till 286 g/m ² (inklusive vanliga medier och fotomedier) | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL; |
| | Magasin 2* | Upp till 250 ark | 60 till 90 g/m ² | anpassade: 90 x 146 till 330 x 483 mm |
| | Dubbelsidig utskrift | - | 60 till 90 g/m ² (vanligt papper); upp till 135 g/m ² (broschyr) | A3+, A3, A4, B4, B5 A3+, A3, A4, B4 |
| | Utskrift: Ark: upp till 100, kuvert: upp till 22, OH-film: upp till 60 Dubbelsidig utskrift: Automatisk (som standard i dt/dtn; tillval för 2800) *Som standard i HP Business Inkjet 2800dt/dtn | | | |
| Ström | Strömförsörjning: Inspänning 100 till 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,2 A Nätadaptertyp: Intern (inbyggd internationell nätadapter) Förbrukning: Vänteläge: 12 W, Energisparläge: under 30 W, Maximalt: 67 W | | | |
| Gränssnitt och anslutningar | 1 USB-port (kompatibel med USB 2.0), 1 IEEE 1284-anpassad parallellport, 1 EIO-plats Tillval: HP Jeldirect (EIO) interna printserver, HP Jeldirect externa printserver, HP Jeldirect 802.11b trådlös (EIO) intern printserver, HP Jeldirect anslutningskort | | | |
| Kontrollpanel | Intuitiv, tvåradig, textbaserad, bakgrundsbelyst LCD-skärm. Knappar: 1 av varje (Power, Help, LCD, Cancel, Resume), 2 statuslampor, 3 för menynavigering i LCD-displayen | | | |
| Medföljande program | Acrobat Reader 5.05, Config editor, expand utility, INF locator, Scrubber | | | |
| Smarta programfunktioner | Automatisk dubbelsidig utskrift, snabbval av utskriftsuppgifter, marginalemulering, symmetriska marginaler, utskrift bakifrån, broschyrlayout, använd olika slags papper, sidor per ark, affischutskrift (tiling), vattenstämplar, alternativ för att ändra storlek, gråskala, snabbt normalläge | | | |
| Mått (b x d x h) (utan emballage/med emballage) | HP Business Inkjet 2800 skrivare: 676 x 498 x 199 mm/788 x 600 x 382 mm; HP Business Inkjet 2800dt/dtn skrivare: 676 x 588 x 263 mm/788 x 600 x 544 mm | | | |
| Vikt (utan emballage/med emballage) | HP Business Inkjet 2800 skrivare: 13,5 kg/17 kg; HP Business Inkjet 2800dt/dtn skrivare: 19 kg/23 kg | | | |
| Skrivhantering | HP Business Inkjet 2800 Toolbox, HP Web Jetadmin, HP EWS (Embedded Web Server) | | | |
| Mediesensor | Sensor för papperstyp (optisk sensor) – känner av vilken papperstyp som finns i magasinet, väljer den idealiska utskriftsställningen och färgkartan för bästa möjliga utskriftskvalitet. Sensor för mediebredd (endast aktiverad vid utskrift på större medier än A4-format) – meddelande om fel medier har laddats för att undvika slöseri med bläck och papper. | | | |
| Driftsmiljö | Miljökrav: Drifttemperatur: 5 till 40 °C, rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35 °C, luftfuktighet vid drift: 15 till 80 % relativ luftfuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet, förvaringstemperatur: -40 till 60 °C, luftfuktighet vid förvaring: 15 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296, ljudstyrka: LwAd 6,4 B(A) (utskrift i konceptläge), 6,2 B(A) (utskrift i standardläge), ljudtryck: LpAm 58 dB(A) (utskrift i konceptläge), 53 dB(A) (utskrift i standardläge) | | | |
| Certifikat | Säkerhetscertifikat: Överensstämmelse med EN 60950/IEC 950 (internationellt), UL-listad (USA), CSA (Kanada), GS-certifierad (Tyskland), CE-märkt (Europa), B (Polen), eK (Korea), S-märkt (Argentina), NOM-NYCE (Mexiko), CCC S&E (Kina), PSB (Singapore) EMC-certifikat: FCC titel 47 CFR del 15 klass B (USA), CTICK (Australien och Nya Zeeland), VCCI (Japan), CE (EU), BSMI (Taiwan), ICES (Kanada), CCC S&E (Kina), MIC (Korea). Energy Star® | | | |
| Garanti | Ett års begränsad hårdvarugaranti | | | |

Beställningsinformation

C8174A HP Business Inkjet 2800 skrivare, installationsguide, 4 bläckpatroner (svart [26 ml], färg [28 ml]), 4 skrivhuvuden, starthandbok, nätsladd, CDskiva med drivrutiner

C8163A HP Business Inkjet 2800dt skrivare, som C8174A plus duplexenhet, 250-arks pappersmagasin

C8164A HP Business Inkjet 2800dtn skrivare, som C8163A plus HP Jeldirect EIO intern printserver för nätverk (installerad)

Tillbehör

C8258A HP Business Inkjet 2800-serien duplexenhet

C8261A HP Business Inkjet 2800-serien 250-arks pappersmagasin

Q1887A HP 64 MB SDRAM DIMM

C9121A HP 128 MB SDRAM DIMM

Förbrukningsartiklar

C4844AE HP 10 stor svart bläckpatron (69 ml)

C4836AE HP 11 cyan bläckpatron (28 ml)

C4837AE HP 11 magenta bläckpatron (28 ml)

C4838AE HP 11 gul bläckpatron (28 ml)

C4810A HP 11 svart skrivhuvud med lång livslängd

C4811A HP 11 cyan skrivhuvud med lång livslängd

C4812A HP 11 magenta skrivhuvud med lång livslängd

C4813A HP 11 gult skrivhuvud med lång livslängd

Anslutningar

J7934A HP Jeldirect 620n intern printserver

J7960A HP Jeldirect 625n Gigabit intern printserver

J6058A HP Jeldirect 680n 802.11b intern trådlös printserver Ethernet

J7951A HP Jeldirect ew2400 802.11g extern trådlös printserver Ethernet och Fast Ethernet (USB 2.0)

J3265A HP Jeldirect 500x 10/100 extern printserver

J3263A HP Jeldirect 300x 10/100 extern printserver

J6061A HP Jeldirect 380x 802.11b extern trådlös printserver

J7942A HP Jeldirect en3700 extern printserver

Service och support

H7672A/E HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år

H5777PA/PE HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 1 års eftergaranti

H3110A/E Installation och nätverkskonfiguration

<http://www.hp.com> <http://www.hp.se>



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerat i EMEA 07/05 5982-9928SVE

