

EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson Perfection 4490 Photo

Skanna bilder med hög upplösning och restaurera film och foton med DIGITAL ICE-teknik

Epson Perfection 4490 Photo ger dig skannade bilder med hög upplösning. Tack vare DIGITAL ICE-tekniken kan du enkelt restaurera skadad film och skadade foton samt göra dina fotoalbum till en levande samling digitala bilder.

Du kan vara säker på att även de allra minsta detaljerna på dina original bibehålls med Epson Perfection 4490 Photo. Med en optisk upplösning på 4 800 x 9 600 dpi och 48 bitars färg är den inte enbart en professionell färgskanner, utan den är även lätt att använda. Du styr den med hjälp av endast fyra knappar: start, kopiera, skanna till e-post och skanna till PDF.

Förutom standard 35 mm film och monterade diabilder, stöder den inbyggda filmadaptern även film av mellanformat (upp till 6 x 12 cm), negativ och positiv film.

Epson Perfection 4490 Photo har allt du behöver för att restaurera gammal film och gamla foton. Under skanningsprocessen avlägsnar DIGITAL ICE-tekniken automatiskt repor och damm från gammal eller skadad film. Det avancerade programvarupaketet som innefattar Adobe® Photoshop® Elements 3.0 och Epson Creativity Suite ger dig full kontroll över förbättringen och redigeringen av dina skannade bilder.

Nyckelfunktioner

- Avlägsna damm och repor automatiskt med DIGITAL ICE-tekniken
- Skanna enkelt både standard 35 mm film såväl som film av mellanformat och dior
- Skanna med en hög upplösning på 4 800 x 9 600 dpi och 48 bitars färg
- Uppnå en fantastisk nyansåtergivning med en optisk densitet på 3,4 Dmax
- Skanna direkt till e-post eller pdf
- Restaurera dyrbara minnen med Epson färgrestaurering
- Skanna upp till 30 A4-ark med den automatiska dokumentmataren som finns som tillval



Modell	Epson Perfection 4490 Photo
Standard	
Skannertyp	Flatbäddsskanner, färg
Optisk upplösning	Huvud 4 800 dpi x Sub 9 400 dpi
Optisk densitet	3,4 DMax
Dokumentstorlek	216 x 297 mm (A4 + Letter)
	35 mm filmremsa 12 rutor, 35 mm monteringsfilm 4 rutor, mellanformat (6 x 12 cm) 1 filmremsa med ram
	USB 2.0 Hi-Speed (typ B standardanslutning x 1)

Gränssnitt

Konfiguration

Fotoelektrisk enhet

Ljuskälla

Subskanningsmetod

Prestanda

Upplösning

Färger

Färg-CCD linjesensor med mikrolins, 122 400 pixlar

Vit fluorescerande kalkatodlampan

Fast dokument och rörlig vals

50 – 6 400, 9 600, 12 800 dpi

Internt: 48 bitar (281,5 miljoner färger)

Utmatning: 48 bitar (281,5 miljoner färger)

24 bitar (16,7 miljoner färger), 16 bitar (65 536 gråskalar), 8 bitar (256 gråskalar),

1 bit (svartvitt)

Skanningshastighet*

Dokument och foton

Fullstor skannerbädd

6" x 4"

A4 line art

A4 färg

Filmer och transparenter

35 mm positiv färgfilm

35 mm negativ färgfilm

Positiv film av mellanformat

Negativ film av mellanformat

Förhandsgranskning 7 sek.

600 dpi 9 sek.

300 dpi 17 sek.

600 dpi 27 sek.

2 400 dpi 41 sek., 3 200 dpi 68 sek.

2 400 dpi 43 sek., 3 200 dpi 72 sek.

3 200 dpi 206 sek., 4 800 dpi 275 sek.

3 200 dpi 169 sek., 4 800 dpi 219 sek.

Funktioner

Förbättrad bildkvalitet

DIGITAL ICE™, DIGITAL ICE™ Lite, kornighetsreducering, dammborttagning, färgrestaurering,

PRINT Image Matching™ II, optimerad autoexponering, oskärpemask med brusreducering, descreening

med dokumenttypsoptimering, justering av tonkurvan med histogram

4 knappar kopplade till Epson Creativity Suite, funktion för fristående tillämpning och för skanning till fil, funktion för

skanning till pdf, universalanvändargränssnitt, autoavkänning för flera dokument, autobeskrivning av flera dokument,

automatisk skevhetskorrigering, flera urvalsmarkörer, förhandsgranskning av miniatyrbilder vid filmskanning

Enkel skanning

Kompatibla operativsystem**

USB 1.1

Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional (förinstallerad modell

eller uppgradering av Windows® 2000 Professional förinstallerad modell) Mac OS® X 10.2.7 eller senare

USB 2.0

Microsoft® Windows® XP Home Edition/XP Professional/2000 Professional † (förinstallerad modell eller

uppgradering av Windows® 2000 Professional förinstallerad modell) Mac OS® X 10.2.7 eller senare

†USB 2.0 värd drivrutin från Microsoft krävs

Driftmiljö

Temperatur

Lufffuktighet

Elektriska specifikationer

Spänning

Energiförbrukning

5 °C till 35 °C (i drift), 10 °C till 32 °C (vid skanning med ADF)

10 % till 80 % utan kondensation (i drift), 20 % till 80 % utan kondensation (vid skanning med ADF)

220-240 V 50-60 Hz

20 W (i drift), 22,5 W (vid användning av ADF)

13,5 W (standby-läge), 13,5 W (vid användning av ADF)

3,8 W (i viloläge)

Tillval

Automatisk dokumentmatare

B12B813392

Allmänt

Mått (b x d x h)

Vikt

Garanti

272 x 475 x 113 mm

ca 4 kg

1 års garanti som standard. Förlängning till 3 år som tillval

Garantierbjudandena är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Epson-representant.

*Skanningshastigheter – tänk på följande: Skanningshastigheten varierar beroende på systemkonfiguration och inställningar för dpi och skanningsläge.

**Mer information om USB-portanvändning och USB-anslutning finns i dokumentationen till datorn.

Observera att det kan uppstå fel om du använder sladdar som inte är av standardtyp eller flera nätnavsanslutningar.

Skanningstiderna med DIGITAL ICE™ är beroende av mängden damm och ytdeldefekter som tagits bort. I allmänhet går det minst dubbelt så fort att skanna med DIGITAL ICE™ som utan. DIGITAL ICE™ kan inte användas med vanliga svartvita filmer eller Kodachrome-filmer.



Epson UK Ltd Filial Sverige
 Produktinformation: 077-140 01 35
 Support: 077-140 01 34
 Fax Support: 077- 140 01 36
 level.one@epson.se
 www.epson.se

Box 329
 192 30 Sollentuna
 Öppettider Support: 09.00 - 17.00

EPSON® är ett registrerat varumärke som tillhör SEIKO EPSON® Corporation. Alla övriga produktnamn och företagsnamn används här endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Rätten till ändring av specifikationerna utan förvarning förbehålles, med undantag av fel och utelämnanden.

EPSON®