

EPSON® EXPRESSION™ 10000 XL

EPSON Expression 10000XL är gjord för att klara av de mest krävande grafiktillämpningar. Det är en fantastisk grafikskanner för A3 med hög upplösning, hög skanningshastighet, utmärkta funktioner och avancerade nätverksmöjligheter.

AVANCERAD GRAFIKSKANNER FÖR A3

Med en upplösning på 2 400 dpi och en optisk densitet på hela 3,8 DMax ger EPSON Expression 10000XL utmärkt kvalitet ända upp till A3. Den lättanvända EPSON Scan-drivrutinen har både ett läge för automatisk användning och för professionell användning. Transparensenhet som tillval möjliggör enkel filmbatchskanning och avancerade anslutningsmöjligheter är inbyggda med USB 2.0 Hi Speed och IEEE1394 (FireWire) tillsammans med tillval för nätverksanslutning.

- Ny MatrixCCD optimerad för A3-skanning
- Mycket ljusstark för Xenon-lampa för noll väntetid
- Avancerat autofokussystem med manuellt fokus
- Dedicerad ASIC för bildbehandlingsmaskinvara
- Optisk densitet på 3,8 DMax
- Inbyggt USB 2.0 Hi-Speed och IEEE1394 (FireWire)
- 10BaseT/100BaseTX-nätverksgränssnitt som tillval
- Automatisk dokumentmatare för A3 som tillval

TRANSPARENSENHET FÖR A3 SOM TILLVAL:

- Innehåller två separata lampor för optimerad skanning
- Skanningsytan för A3 rymmer upp till 48 x 35 mm ramar
- Robusta filmhållare för 35 mm-, mellanformats- och 5 x 4 tumsfilm



- Professionell grafikflatbäddsskanner för A3
- Ny MatrixCCD optimerad för A3-skanningar av högsta kvalitet, 2 400 dpi
- Optiskt autofokussystem med manuellt fokus för skarpa, precisa bilder
- Xenon-snabbstartlampa för en "alltid redo"-lösning
- SilverFast® Ai 6 med IT8-kalibreringsmål

EPSON® EXPRESSION™ 10000 XL



Specifikationer

SKANNERTYP	Flatbäddsskanner, A3 färgbilder
SUBSKANNINGSMETOD	Förflyttning av valsen
FOTOELEKTRISK ENHET	Alternativ 6-linjers CCD (94,500 pixlar)
DOKUMENTSTORLEK	FB: 310 x 437 mm (12,2 x 17,2 tum) , ADF: 297 x 432 mm (11,7 x 17,0 tum) , TPU: 309 x 420 mm (12,2 x 16,5 tum)
LJUSKÄLLA	Lysrörsampa med Xenon-gas
OPTISK UPPLÖSNING	Huvudfrekvens: 2 400dpi (optisk upplösning med 6-linjers CCD med 87 840 pixlar) Subfrekvens: 4 800 dpi med Micro Step
UPPLÖSNING	50 dpi till 12 800 dpi (i steg om 1 dpi)
ZOOM	50 till 200 % (i 1 %-intervall)
PIXELDJUP	In 16 bitar/pixel, ut 1-16 bitar/pixel
SKANNINGSHASTIGHET	
1 200 dpi, reflekterande dokument	
Line Art	2,7 msek/linje
Gråskala	2,7 msek/linje
Färg	8,0 msek/linje
2 400 dpi, reflekterande dokument	
Line Art	5,3 msek/linje
Gråskala	5,3 msek/linje
Färg	16,0 msek/linje
Transparensdokument	
Positiv film	16,0 msek/linje
Negativ film	16,0 msek/linje
BILDBEHANDLINGSFUNKTIONER	
Gammakorrigerig	CRT 2 nivåer (A, B), skrivare 3 nivåer (A, B, C), användardefinierad tabell
Färgjustering	Matrisskrivare, termoskrivare, bläckstråleskrivare, CRT-display, användardefinierad matris
Ljusstyrka	7 nivåer
Line Art	Fast tröskelvärde, TET (Text Enhanced Technology)
Digital halvtoning	Felspridning (A, B, C), dithermönster (A, B, C, D), användardefinierat dithermönster (A, B)
Ytseparering	AAS (Automatisk ytsegmentering)
KOMPATIBLA OPERATIVSYSTEM	
USB 1.1	
	Microsoft® Windows® 98/Me/2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional (Förinstallerad modell eller uppgradering av Windows® 98/Me/2000 Professional förinstallerad modell) Mac OS® 9.1 eller senare, Mac OS® X 10.2 eller senare
USB 2.0 Hi-Speed	
	Microsoft® Windows® XP Home Edition/XP Professional/2000 Professional (Förinstallerad modell eller uppgradering av Windows® 98/Me/2000 Professional förinstallerad modell) Kräver USB2.0-värddrivrutin från Microsoft Mac OS® X 10.2.7 eller senare
IEEE1394	
	IEEE1394 (FireWire): Microsoft® Windows® Me/2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional Mac OS® 9.1 eller senare, Mac OS® X 10.2 eller senare
GRÄNSSNITT	
	USB 2.0 Hi-Speed IEEE1394 (FireWire) Expansionsfack, I/F
DRIFTMILJÖ	
Temperatur	5°C till 35°C (vid drift), -25°C till 60°C (vid förvaring)
Luftfuktighet	10 % till 80 % utan kondensation (vid drift), 10 % till 85 % utan kondensation (vid förvaring)
ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER	
Spänning	Universell strömförsörjning, AC 100-120 V, AC 220-240 V
Frekvens	50 till 60Hz
Energiförbrukning	Cirka. 45 W (vid drift utan tillvalsenhet), cirka. 55 W (vid drift med tillvalsenhet), cirka. 6 W (i viloläge utan tillvalsenhet)
MÅTT	
Bredd	656 mm
Djup	458 mm
Höjd	158 mm
Vikt	Cirka 14,5 kg
TILLVAL	
Automatisk dokumentmatare	B12B813213
Network Image Express-kort	B12B808392
Transparensenhet för A3	B12B813363

*Leverantören av värden måste säkerställa att USB-porten fungerar.

