

APC Essential SurgeArrest 1 outlet with Phone Protection 230V Germany Part Number: P1T-GR



Tekniska specifikationer

Utgång

Antal uttag	1
Typ av honkontakt	Jordad stickkontakt (Schuko CEE 7)

Ingång

Nominell inspänning	230V
Ingångsfrekvens	50/60 Hz
Typ av anslutning på ingångssidan	Schuko CEE 7/7P
Maximal nätström per fas	16 A

Överspänningsskydd och filtrering

Transientenergi	960 Joules
eP Joule-gradering	1060
EMI/RFI avstörming (100 kHz till 10 MHz)	20 dB
Toppström Normalläge	13 kAmps
Toppström vid vanligt läge	13 kAmps
Skydd av dataledningar	RJ-11 - modem-/faxskydd (4-ledare i dubbelkabel)
Genomsläppsspänning	< 900

Mått och vikt

Nettovikt	0.22 lbs. (0.10 kg)
Maximal höjd	3.70 tum (9.40 cm)
Maximal bredd	2.75 tum (6.99 cm)
Maximalt djup	3 tum (7.62 cm)
Leveransvikt	0.23 lbs. (0.10 kg)
Leveranshöjd	4.50 tum (11.43 cm)
Leveransvikt	3.50 tum (8.89 cm)
Leveransdjup	3.25 tum (8.26 cm)

Allmänna egenskaper:

- Always on Outlets
- Fail Safe Mode
- Noise Filtering
- Outlets
- Plug Activated Safety Shutters
- Protection Working Indicator
- Surge Protection
- Transformer Block Spacing

Förpackning - antal enheter	12
Förpackning - mått	13.75 X 11.12 X 5.25
Förpackning - vikt	3 lbs.
SCC-koder	10731304 0
Färg	Kol
Antal enheter per pall	756

 Miljökrav

Driftsmiljö	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Relativ fuktighet, drift	0 - 95 %
Meter över havet - drift	0-50000 fot (0-15000 meters)
Temperatur, lagring	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relativ fuktighet, lagring	0 - 95 %
Lagring - meter över havet	0-50000 fot (0-15000 meters)

 Uppfyllda normer

Godkännanden	CE
Standardgaranti	Hela produktens livslängd , 3 år (alla andra länder)
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 euro
UL 1449 TVSS Rating	-- V