

## APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V

Tillförlitligt överspänningskydd för hem- och kontors datorer och elektronisk utrustning.

Innefattar: 1,8 m telefonkabel (2), 1,8 m guldöverdragen koaxialkabel, Användarhandbok

Artikelnummer : PH6VT3-GR



### Tekniska specifikationer

#### Utgång

Antal uttag	6
Typ av honkontakt	Jordad stickkontakt (Schuko CEE 7)

#### Ingång

Nominell inspänning	230V
Ingångsfrekvens	45 - 55 Hz
Typ av anslutning på ingångssidan	Schuko CEE 7/7P
Maximal nätström per fas	10 A
Kabellängd	8 fot ( 2.44 meters )

#### Överspänningskydd och filtrering

Transientenergi	2030 Joules
eP Joule-gradering	2500
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)	50 dB
Toppstöm Normalläge	26 kAmps
Toppstöm vid vanligt läge	48 kAmps
Skydd av dataledningar	RJ-11 - 2-vägs modem-/fax-/DSL-delare med skydd (tvåparskabel) , Skydd för kabelmodem/videokabel
Datakablar som skyddas (endast flera ledningar)	1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
Genomsläppsspänning	< 700

#### Mått och vikt

Nettovikt	2.43 lbs. ( 1.10 kg )
Maximal höjd	12 tum ( 30.48 cm )

#### Allmänna egenskaper:

- 180 degree Rotating Cord Retainer
- Coax Protection
- Cord Management
- Fail Safe Mode
- Manual disconnect switch
- Noise Filtering
- Outlets
- Phone Line Splitter
- Plug Activated Safety Shutters
- Power Cord
- Protection Working Indicator
- Resettable circuit breaker
- Right Angle Plug
- Status Indicator LED's
- Surge Protection
- Transformer Block Spacing

Maximal bredd	4.80 tum ( 12.19 cm )
Maximalt djup	1.65 tum ( 4.19 cm )
Leveransvikt	2.55 lbs. ( 1.16 kg )
Leveranshöjd	12.25 tum ( 31.12 cm )
Leveransvikt	8.30 tum ( 21.08 cm )
Leveransdjup	2 tum ( 5.21 cm )
Förpackning - antal enheter	12
Förpackning - mått	25.8 X 9 X 13
Förpackning - vikt	32 lbs.
SCC-koder	1073130422376 1
Färg	Kol
Antal enheter per pall	144

### Miljökrav

Driftsmiljö	0 - 40 °C ( 32 - 104 °F )
Relativ fuktighet, drift	0 - 95 %
Meter över havet - drift	0-50000 fot ( 0-15000 meters )
Temperatur, lagring	-40 - 85 °C ( -40 - 185 °F )
Relativ fuktighet, lagring	0 - 95 %
Lagring - meter över havet	0-50000 fot ( 0-15000 meters )

### Uppfyllda normer

Godkännanden	CE
Standardgaranti	5 år (alla andra länder) , Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 75 000 euro
UL 1449 TVSS Rating	-- V