

## Allmänt

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Typ av enhet   | UPS - extern     |
| Färg           | Svart            |
| Kombinerad med | APC SmartConnect |

## Nätdel

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| UPS-teknik                            | Interaktiv                                |
| Inspänning                            | AC 220/230/240 V                          |
| Inspänningens område                  | AC 160 - 286 V                            |
| Inspänningens område (justeringsbart) | AC 151 - 302 V                            |
| Tillhandahållen frekvens              | 50/60 Hz $\pm$ 3Hz                        |
| Erforderlig frekvens                  | 50/60 Hz $\pm$ 3Hz                        |
| Inmatningsanslutningar                | 1 x ström IEC 60320 C14                   |
| Kontakt detaljer för uteffekt         | 8 x ström IEC 60320 C13<br>2 x IEC jumper |
| Utspänning                            | AC 230 V $\pm$ 5% - 50/60 Hz              |
| Effektkapacitet                       | 700 Watt / 1000 VA                        |
| Utvågform                             | Sinusvåg                                  |
| Spänningsavledning                    | Ja                                        |
| Energivärdering                       | 459 joule                                 |
| Kretsskydd                            | Strömbrytare                              |

## Batteri

|       |   |
|-------|---|
| Antal | 1 |
|-------|---|

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknik             | Bly-syra                                                                                                                                                                                                                                               |
| Runtime (upp till) | 5.8 min vid full laddning<br>19.1 min vid halv maskin<br>183 min vid 50 Watt<br>100 min vid 100 Watt<br>45.2 min vid 200 Watt<br>24.7 min vid 300 Watt<br>15 min vid 400 Watt<br>9.8 min vid 500 Watt<br>7.1 min vid 600 watt<br>5.8 min vid 700 Watts |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Laddningstid    | 3 timmar                            |
| Överväxlingstid | 6 ms                                |
| Egenskaper      | Underhållsfri, förseglad, läcksäker |

## Nätverk

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gränssnitt för fjärradministration | RS-232, USB |
|------------------------------------|-------------|

## Expansion/Anslutning

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gränssnitt            | 1 x hantering (RS-232)<br>1 x USB<br>1 x EPO (emergency power off) |
| Expansionskortplatser | 1 (totalt)/ 1 (ledig) x SmartSlot                                  |

## Diverse

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medföljande kablar   | Seriell kabel - extern<br>USB-kabel - extern                                                                                                                                          |
| Egenskaper           | Hörbart larm, nödvästängning, LCD-bildskärm, Automatisk spänningsreglering (AVR), kallstartfunktion, automatiskt självtest, prediktiv felnotifiering, hotswap-batterier, energimätare |
| Standarder som följs | CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1                                                                                                         |

#### Tillverkarens garanti

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Service och support | Begränsad garanti - ersättningsprodukt eller reparation - 3 år |
|                     | Begränsad garanti - batterier - 2 år                           |

#### Miljöparametrar

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Min temperatur vid drift | 0 °C    |
| Max temperatur vid drift | 40 °C   |
| Luftfuktighet vid drift  | 0 - 95% |
| Ljudnivå                 | 41 dBA  |

#### Mått och vikt

|       |          |
|-------|----------|
| Bredd | 17.1 cm  |
| Djup  | 43.9 cm  |
| Höjd  | 21.9 cm  |
| Vikt  | 18.86 kg |

#### Mått och vikt (brutto)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Emballagets bredd | 32.8 cm  |
| Emballagets djup  | 59.5 cm  |
| Emballagets höjd  | 37.6 cm  |
| Emballagets vikt  | 22.77 kg |