

SMT750IC

APC Smart-UPS 750 VA, LCD, 230V med SmartConnect

E-nummer : 5257425
EAN-kod : 0731304340317



Översikt

Ledtid	Levereras normal inom 2 veckor
--------	--------------------------------

Allmänt

Erhållen utrustning	USB cable
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Prestanda multiplikator	1
Number of tare power	15 W
Antal fria slots med kraftmodul	0
Antal fyllda spår med kraftmodul	0
Överflöd	No
Storlek UPS-version	Nätverk Server Telekom Arbetsstation
UPS-storlek	S
Värde multiplikator	1

Mått och vikt

Kabellängd	1,83 m
Färg	Black
Djup	36,9 cm
Höjd	16,1 cm
Placering (vid montage)	Främre
Montering preferens	No preference
Produktens vikt	11,8 kg

Montagesätt	Ej rackmonterbar
Två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
Bredd	13,8 cm

Ingång

Nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Stickpropps- uttagsstandard	IEC 320 C14
Ingångsspänningsgräns	151...302 V adjustable 160...280 V
Andra ingångsspänningar	220 V 240 V
Antal kablar	1
Matningsspänning	230 V

Utgång

Märkeffekt i W	500 W
Maximal konfigurerbar effekt (watt)	500 W
Harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
Utgångsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Andra utmatningsspänningar	220 V 240 V
UPS typ	Linjeinteraktiv
Vågformstyp	Sinusvåg
Antal kraftuttag	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Kurvekvation	Efficiency
Kurva fast förlust	0,0117
Maximalt kurvbelastning	100 %
Minimum kurvbelastning	2 %
Kurva proportionell förlust	0
Kurva kvadratisk förlust	0,0012
Kurva X-axel maximalt	100 %
Kurvtest kond. ID	Kurvpassning av data uppmätta i enlighet med ENERGY STAR-testmetoden för avbrottsfri kraft. Alla mätningar gjorda i normala lägen, vid typiska miljöförhållanden, med 230V/50 Hz elektrisk ingång och utgång med balanserad resistiv last (PF = 1,0).
Kurva X-axel minimum	0 %
Kurva X-axel titel	Load
Kurva X-axel enheter	Percentage
Kurva Y-axel maximalt	100 %
Kurva Y-axel minimum	50 %
Kurva Y-axelens titel	Efficiency
Kurva Y-axel enheter	Percentage
Grafvisning	1
Utgångsspänning	230 V
Maximal konfigurerbar effekt i VA	750 VA
Märkeffekt i VA	750 VA
Överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE EAC RCM VDE
Standarder	EN/IEC 62040-1

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m
Ljudnivå	40 dBA
Värme avgivning	90 Btu/h
Visa anmärkning OP-temperatur	No

Batterier & drifttid

Batterityp	Blybatteri
Installerade batterier	0
Lediga batterislitsar	0
Normal återuppladdningstid	3 h
Antal utbytesbatterier	1
Flytande elektrolyt - värde	0
Batterikurva	B
Batteriladdningsström (watt)	49 W rated
Batterikraft i VAH	146 VAh runtime
Batteri livslängd	3...5 år
Förlängd reservtid	0

Kommunikation och hantering

Lediga platser	1
Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
Akustiskt larm	Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
Nödstopp (EPO)	Tillval

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	540 J
Filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 0,3% iee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	14,197 kg
Förpackning 1 höjd	49,911 cm
Förpackning 1 bredd	27,813 cm
Förpackning 1 längd	30,099 cm
Förpackning 3 antal enheter	24

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Optimerad energieffektivitet	Energieffektiv produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------